

TD630斗式提升机 上海本特重工

产品名称	TD630斗式提升机 上海本特重工
公司名称	上海本特机械工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海本特重工 型号:TD630
公司地址	上海市浦东新区川六公路901号3幢204室
联系电话	15900535300

产品详情

斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最大40m，其特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心式卸料，物料温度不超60℃，td型按jb3926 - 85《垂直斗式提升机》标准设计制造，与传统d型斗式提升机相比，输送效率高，料斗型式多，应优先选用。

td斗式提升机主要技术参数：

提升机型号	td160				td250				td315				td400				td500							
料斗型号	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	q	h	zd	sd	h			
输送量(m ³ /h)	9	16	16	27	20	36	38	59	28	50	42	67	40	76	68	110	63	116	96	154	142			
料斗	斗宽(mm)				160				250				315				400				500			
	斗容(l)				0.49 0.9 1.2 1.9 1.22 2.24 3.0 4.6 1.95 3.55 3.75 5.8 3.07 5.6 5.9 9.4 4.84 9.0 9																			
	斗距(mm)				280 350 360 450				400 500 480 560				500											
输送带	宽度				200				300				400				500				600			
	层数(最大值)				3				4				4				5				5			
	传动滚筒直径(mm)				400				500				500				630				630			
	料斗运行速度(m/s)				1.4				1.6				1.6				1.8				1.8			
	主轴转速(r/min)				67				61				61				54.6				54.6			

本产品的加工定制是是，品牌是上海本特重工，型号是TD630，适用领域是适用于垂直输送粉状、粒状及小块状且磨琢性较小的散状物料，料斗容量是23.5 (m3)