

气动绞车 JQHSB-20x24

产品名称	气动绞车 JQHSB-20x24
公司名称	烟台威驰石油矿山机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威驰 型号:JQHSB-20x24
公司地址	山东省烟台市芝罘区西里工业园16号
联系电话	13963881771 13964553520

产品详情

气动绞车jqhsb-20x24

简述

气动绞车是以活塞式气动马达为动力，依靠压缩空气来驱动马达经过两级齿轮减速来带动滚筒转动，实现提升各种重物。它是一种以活塞式气马达为动力的单卷筒手操型绞车。本产品有如下特点：

- 1、体积小、重量轻。
- 2、可以无级调速。
- 3、可以正反转。
- 4、工作安全，在有爆炸性气体的场所无引爆炸的危险。

5、耐潮湿性强，下雨天照样安全使用，是电葫芦我能相比的。

6、起动力矩大，可带负荷起动。

综上所述，本产品可运用于车间、矿山及油田提升重物之用。 。马达和减速机分别连接滚筒的两侧，使绞车体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、维修方便、在一定范围内可实现无级调速，绞车的制动是通过马达制动实现的，刹车可靠。在没有压缩空气的情况下可进行手动操作。

产品技术参数：

外形安装尺寸：

使用保养与维修

1、使用前将离合手柄扳至合的状态。

2、操作配气手柄置“升”“降”位置通过控制进气量来检查运转是否正常。

3、检查制动装置是否可靠。

- 4、 检查牙嵌离合器是否灵活可靠。
- 5、 分水滤气器要经常放水。
- 6、 油雾器要经常加注6号或8号汽机油。油面不得超过加油塞的下面，否则气腔被油灌满，喷雾失灵，滴油中断。
- 7、 有加油的地方用黄油枪一周加两次黄油
- 8、 动力箱里夏天加20号,冬天加10号机油，一周检查一次，油面高度至外形尺寸油平面处。

其他类绞车

手动绞车

手动绞车的手柄回转的传动机构上装有停止器(棘轮和棘爪)，可使重物保持在需要的位置。装配或提升重物用的手动绞车还应设置安全手柄和制动器。手动绞车一般用在起重量小、设施条件较差或无电源的地方。

电动绞车

电动绞车广泛用于工作繁重和所需牵引力较大的场所。单卷筒电动绞车(图)的电动机经减速器带动卷筒，电动机与减速器输入轴之间装有制动器。为适应提升、牵引和回转等作业的需要，还有双卷筒和多卷筒装置的绞车。一般额定载荷低于10t的绞车可以设计成电动绞车。

液压绞车

液压绞车主要是额定载荷较大的绞车，一般情况下10t以上到5000t的绞车设计成液压绞车。其结构主要由液压马达(低速或高速马达)、液压常闭多片式制动器、行星齿轮箱、离合器(选配)、卷筒、支撑轴、机架、压绳器(选配)等组成。液压马达具有很高的机械效率，起动扭矩大，并可根据工况要求带不同的配流器，还可根据用户需要设计阀组直接集成于马达配油器上，如带平衡阀、过载阀、高压梭阀、调速换向阀或其他性能的阀组，制动器、行星齿轮箱等直接安装于卷筒内，卷筒、支撑轴、机架根据力学要求设计，整体结构简洁合理并具有足够的强度和刚性。因而该系列绞车在结构上具有紧凑、体积小、重量轻、外形美观等特点，在性能上则具有安全性好、效率高、起动扭矩大、低速稳定性好、噪音小、操作可靠等特点。值得一提的是液压马达高的容积效率和美国sun公司优质的平衡阀解决了一般绞车都存

在的二次下滑和空钩抖动现象，使得该系列液压绞车的提升、下放和制动过程平稳，带离合器的绞车还可实现自由下放。安装于配流盘上的集成阀组则有效地简化了用户的液压系统。由于该系列绞车具备上述优点，使其广泛应用于船舶、铁路、工程机械、石油、地质勘探、冶金等行业，其优良性能得到了用户的认可。例：安装在直升机上的救援设备，主要功用是将人或物吊起、放下，自有动力，可控制，直升机在保持高度悬停时，通过绞车手的控制可收放钢索将人或物吊起放下。

公司简介

烟台威驰石油矿山机械有限公司是矿山机械、石油机械加工设计专业厂家。设备齐全，加工能力强，企业有专业的气动马达、矿山设备专业技术人员，厂区占地面积2000平米。主要产品有tmy、tmh、tmc系列气动马达，广泛应用于油田、矿山、医疗器械、粮食机械、钻采、船舶等行业，产品主要销往全国各大油田。

企业注重产品质量，与烟台大学、武汉海洋工程大学保持紧密的合作关系。其中与武汉海洋工程大学合作开发的气动马达实验台，达到国内领先水平，可以检测各种类型的气动马达，为开发不同类型的气动马达提供了可靠的检测依据和性能保障，实验台配备了7.5立方米空压站，对耗气量较大的气动马达也能够检测。与烟台大学机电工程工程学院建立了紧密的合作关系，是其学生实习基地，烟台大学机械加工厂是企业的合作伙伴。

公司的服务宗旨：客户利益与企业的利益共存，以优质的服务满足客户的不同需求，以最优的质量，先进的技术、充分的售后服务，提供客户一流满意的产品，保证客户满意率100%， “顾客在我心中，质量在我手中”，是我公司职工一贯的追求。

本产品的加工定制是否，品牌是威驰，型号是JQHSB-20x24，适用领域是矿山施工，料斗容量是// (m3) ，牵引力是20kn (KN) ，生产能力是// (m3/h) ，动力功率是17kw (kw) ，外形尺寸是1160*500*790 (mm) ，残压是//，类型是绞车，规格是1160*500*790