

非石棉橡胶硫化抄取板抄取纸

产品名称	非石棉橡胶硫化抄取板抄取纸
公司名称	大城县二姑院顺天和机械厂
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:150 () 适用范围:汽车,电器,门窗,油缸,气缸
公司地址	河北大城县南环路
联系电话	86 0316 7093688 15097617878

产品详情

石棉橡胶抄取板

非石板抄取板选材为合成乳胶、植物纤维及其它填充料由特殊的抄取工艺精制而成，常用于润滑系统中，具有优秀的压缩率及回弹性，其垫片在遇到油等介质能膨胀，这样在设备表面不太平整的情况下，也能有效地起到密封，也称膨润型自密封板。是硫化处理的非石棉抄取板，具有光洁的表面。服务范围：
项目 单位 420 420v 密度 g/cm 0.9~1.1 1.2~1.4 抗拉强度 mpa 12.7 压缩率 % 15 ± 5 回弹率 % 45
应力松弛率 % 35 增重(油) % 35 增厚(油) % 15 适用
适用于汽车、农机、摩托、工程机械等，温度在150度以下的油及水系统中。

常用颜色：灰色、黑色，或其它颜色；经其它处理也有效，涂防粘剂：420s, 420vs；涂石墨：420g, 420vg 尺寸公差：项目 厚度公差 同张厚度差 厚度 ± mm mm 0.5 0.05 0.06 0.6-0.8 0.06 0.08 1-2 0.08 0.08

可供规格: 宽度：500mm; 1000mm 长度：500mm; 1000mm; 1200; 1500mm 厚度：0.3~2.0mm

本产品的材质是非石棉，使用温度是150 ()，适用范围是汽车,电器,门窗,油缸,气缸，作用是固定密封，是否进口是否，品牌是远景，型号是1.15*1.3，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是10 (MPa)，截面形状是L型，性质是耐高温