

PTFE螺纹密封带 气缸

产品名称	PTFE螺纹密封带 气缸
公司名称	乐清市耐格斯气动元件销售部
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:-180~260 () 适用范围:气缸
公司地址	浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号
联系电话	86 577 62873063

产品详情

买家须知：

- 1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。
- 2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

聚四氟乙烯生料带，又称聚四氟乙烯密封带。又称密封带（止泄带）。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑，质地均匀，具有优异的耐热性、耐腐蚀性，并且自粘性、贴合性好，有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。

聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180 -260 、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。膨体聚四氟乙烯生料带采用100%聚四氟乙烯作原料，它具有微细长纤维和节组成的网状膨体结构。膨体聚四氟乙烯生料带并具有韧性好、纵向强度高、横向易于变形的特点。它是盘更及螺纹上密封的理想材料。但它不能在与高浓度氧气或液氧相接触的场所使用。膨体聚四氟乙烯生料带主要用作盘更及螺纹口密封。

产品规格

型号a3 宽*厚度*长：18mm*0.1mm*10m *厚度 材质：聚四氟乙烯（ptfe）每箱200只装

产品大图

服务以及运费优惠

（注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件）

产品应用

密封带（止泄带）。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑，质地均匀，具有优异的耐热性、耐腐蚀性，并且自粘性、贴合性好，有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。

本产品的材质是聚四氟乙烯，使用温度是-180~260（ ），适用范围是气缸，作用是螺纹间密封，是否进口是否，品牌是其他，型号是A3，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是1（MPa），厂家(产地)是中国