

聚四氟乙烯带

产品名称	聚四氟乙烯带
公司名称	镇江弘科橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:-180 -260 () 适用范围:汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱
公司地址	江苏扬中市扬中市扬中市三茅街道港东北路668号
联系电话	86 0511 88335279 18952906808

产品详情

产品图片

生料带生产工艺及特性 又称密封带，止泄带。是由聚四氟乙烯分散树脂经糊状挤出、压延而成的不含任何添加剂的带状制品。呈白色、表面光滑，质地均匀，具有优异的耐热性、耐腐蚀性，并且自粘性、贴合性好，有很好的密封性。可广泛用于纯氧、煤气、强氧化剂、强腐蚀性介质和高温蒸汽等管道螺纹丝口密封以及泵、阀、设备形状复杂的填充密封。性能：聚四氟乙烯生料带具有很多优良的性能。诸如很低的摩擦系数、不粘的表面性、宽广的使用温度范围-180 -260 、优良的耐老化及耐化学腐蚀性能等等。技术参数：·使用温度 -268 ~ +316 ·使用压力 <20 mpa ·适用介质

除元素氟、熔融碱金属以外的一切化学物质。·密度 0.6 ~ 0.8 g/cm³ 密封带的用途：各种搪瓷衬里、玻璃衬里、塑料衬里、橡胶衬里、石墨衬里及不锈钢、钛钢的塔、热交换器、反应釜等法兰面的密封。

使用方法：清理擦干密封面，选择某一宽度的膨体聚四氟乙烯密封带，撕去粘胶带保护纸，将密封带粘压在密封面外沿，两端头在某一螺栓处交叉相迭，交叉点以外各余2cm以上(注意：在平面法兰上使用，两端头必须交叉相迭。在凹槽法兰上使用，可以平行相叠，相叠2cm以上。)，合上对应密封面，均匀紧固各螺栓，两端头交叉部位也会被压至与其它部位一样的厚度，交叉处绝不会泄漏。

sgs产品检测报告

检测报告产品包装

原料供应商

官网地址：www.zj-hkxs.com

本产品的材质是聚四氟乙烯，使用温度是-180 -260 （ ），适用范围是汽车,电器,门窗,集装箱,机柜,泵,釜,轴承,托辊,油缸,气缸,冰箱，作用是固定密封，是否进口是否，品牌是弘科橡塑，型号是按客户要求定做，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，截面形状是矩形，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损