

○形圈修理盒徐工挖机修理盒

产品名称	○形圈修理盒徐工挖机修理盒
公司名称	深圳市鑫华煦橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 使用温度:0-200 () 适用范围:汽车,电器,泵,轴承,气缸,阀门
公司地址	深圳市坪山新区坪山田心村金田路380号
联系电话	0755-84641113-636 13434734054

产品详情

机械修理盒专业生产厂家——鑫华煦橡胶制品有限公司

液压机械修理盒

材质 :nbr70k 丁腈橡胶70度黑色

修理盒品种：欧标，日标，美标

别名：a盒。b盒，c盒

astm d-2000 代码:bg dk

黄盒：日标p/g系列，共386个产品

绿盒：欧标标准，共386个产品

红盒：as-568系列，共382个产品

内装产品硬度(shore a):70

产品抗压强度(兆帕):15

伸长率(max.):300%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品

材质优势:

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和
- 3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵等
- 2、规格齐全，便于整理及查找装配。

透明大盒工程机械修理盒

材质 :nbr90k 丁腈橡胶90黑色

大盒透明盒o型圈修理盒适用机型系列：日立，小松，卡特，加腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度:优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品颜色。

优势:

- (1)富有弹性和回弹性；

- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

- 1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等
- 2、规格齐全，便于整理及查找装配。

格子透明机械修理盒

材质:nbr

格子透明盒o型圈修理盒适用机型系列：日立，腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度 :优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围（ ° c ）:-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品

优势:

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和
- 3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

- 1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等

2、规格齐全，便于整理及查找装配。

升级版机械修理盒

升级版 o型圈修理盒适用机型系列：日立，小松，卡特，加腾，神钢，现代，住友，大宇，沃尔沃

astm d-2000 代码:bg dk

内装产品硬度(shore a):90

产品抗压强度 :优

伸长率 (max.):150%

耐压缩歪强度:小于或等于25%

使用温度范围 (° c) :-15至120度

耐油测试:优

备注：如果订购量多，可订订做修理盒和产品颜色。

优势:

- (1)富有弹性和回弹性；
- (2)适当的机械强度，包括扩张强度、伸长率和抗撕裂强度等。
- (3)性能稳定，在介质中不易溶胀，热收缩效应（焦耳效应）小。
- (4)易加工成型，并能保持精密的尺寸。
- (5)不腐蚀接触面，不污染介质等。

修理盒优势:

1. 适用部位：油管接头，液压泵，分配阀等

2、规格齐全，便于整理及查找装配。

空调配件修理盒

材质:氢化丁腈橡胶制品/hnbr

一般特性：耐磨，抗压，抗拉强度

硬度范围：60-80度

拉伸范围：2600

伸长率（最大%）：530

压缩：优

弹性回弹：优

耐磨性：优

撕裂度：优

耐溶剂性：好

耐油性：优

使用温度范围 (° c) :-25至150度

耐老化：优

修理盒尺寸：18格修理盒，10格修理盒，8格修理盒。

我司备用黑色及绿色的库存，产品其他的颜色可以按客户要求订做。

适用于：冰箱，汽车发动机，等

厂区一角
订购说明

公司展示

1、物流运费说明

广东省内,订单货款满600元,我司承担货运费;广东省外,订单货款满1500元,我司承担货运费.

2、在线下单

由于公司产品型号规格多,报价确定后,再下订单.

3、在线支付

我司支持支付宝支付货款.

4、退换货政策

买家收到货后,请验收货,如果确实是我司产品质量有问题,可以退货或者换货.

5、发票制度说明

我司可开具增值税发票.

联系热线

联系人：温美丽

公司电话: 0755-84641150转611

24小时热线: 13480970807

服务qq: 2355732979

服务旺旺: xhx2014888:销售4

本产品的材质是橡胶,使用温度是0-200(),适用范围是汽车,电器,泵,轴承,气缸,阀门,作用是油封,是否进口是否,品牌是Nok,型号是欧标,样品或现货是现货,是否标准件是标准件,使用压力是5000(MPa),截面形状是O型,性质是耐高温,耐高压,耐磨损,其他,O型密封圈是修理盒