1T-15T热风冲天炉 高炉

产品名称	1T-15T热风冲天炉 高炉
公司名称	青岛旺达环保设备厂
价格	面议
规格参数	种类:高炉 适用对象:铁
公司地址	山东青岛胶州云溪街道办事处李家河村北
联系电话	86-0532-87258392 15698112293 15653292264

产品详情

fdrl-n型封闭叠加式热风冲天炉是本厂设计发明的专利产品（93244155.6）。具有：三重高效换热、叠加式供风、热风炉胆便于更换、出铁水温度高、环保、高效、节焦等优点。产品结构设计新颖、富有创新，可使低排风口供风温度轻易达到或超过：400°C，在层焦比1：10条件下，可获得1500°C以上高温铁水，较普通冲天炉高50-100°C，节焦20%以上；小热风胆寿命长，大于4000小时，换热效率高，结构独特、便于维修更换。该产品的研制成功，真正达到了冲天炉高温熔炼中“ 高温、节焦、优质、低排放 ”的高技术要求，填补了10t/h以内自热供风冲天炉高温熔炼的国内空白。产品经国家铸造锻压机械质量检验检测中心检测，各项指标均达到或优于国家标准，技术总体性能达到国内先进水平。 fdrl-n封闭叠加式热风冲天炉已在全国普遍推广，并出口越南等东南亚国家，被众多用户选用，均取得了显著的经济效益和社会效益。主要经济技术指标

序号	规 格 性能参数	fdrl-1	fdrl-
1	额定出铁量t/h	1	2
2	额定供风量	18	30
3	额定风压kpa	16	17
4	有效高度mm	4200	480
5	底焦高度mm	1300	140

6	一排风口mmh20	600-90
7	二排风压mmh20	800-11
8	供风温度℃	
9	一般层焦比	
10	铁水温度℃	
11	供风强度m^3/m^2 min	
12	工作制度	

本产品的加工定制是是，种类是高炉，适用对象是铁，冶炼工艺是火法冶炼，作业方式是熔炼，品牌是旺达，炉衬类型是碱性，型号是1t-15t，用途是化铁，外形尺寸是12（mm），规格是1T-15T