

100wled投光灯 防水67足W散热好

产品名称	100wled投光灯 防水67足W散热好
公司名称	深圳华民富贵照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华民富贵 型号:FG-FL-100W-JY-001
公司地址	深圳市光明新区光明街道碧眼社区东区22栋
联系电话	0755-23143233 18088883535

产品详情

输入电压input voltage

ac85v-265v

电源频率frequency range

50hz-60hz

总谐波失真 9%

功率因素 > 0.98

led 工作电压dc30-36v

led 数量1pc

led 功耗10w

系统总功耗11.8w

led 发光效率90-100lm/w

总谐波失真total harmonic distortion

9%

功率因素power factor	> 0.98	
led 工作电压working voltage	dc30-36v	
led 数量 led quantity	1pc	
led 功耗led consumption	50w	
系统总功耗system consumption	55w	
led 发光效率 led luminous efficiency	90-100lm/w	
led 初始光通量	暖白warm white	4355lm
led luminous	正白pure white	4950lm
	冷白cold white	4750lm
灯具效率 lamp's efficiency	>95%	
平均照度	高度(height)为 6m	> 45lux
average illuminance		> 19.2lux
		> 9.8lux
		3.3*3.3m
		6.5*6.5m
		9.8*9.8m
	高度(height)为 8m	> 21lux

	高度(height)为 10m	> 15lux
光斑面积 illuminance area	高度(height)为 6m	23*12m矩形
	高度(height)为 8m	31*17m矩形
	高度(height)为 10m	36*19m矩形
照度均匀度illuminance uniformity	> 0.7	
相关色温 color temperature	暖白warm white	2700-3200k
	自然白pure white	3500-4500k
	正白cold white	5500-6500k
显色指数 color rendering index	暖白ww	ra > 78
	正/冷白pw/cw	ra > 85

配光曲线light distribution

对称式/矩形光斑

配光方式 light design

led+反光罩二次配光

led 结点温升junction temperature

60

工作环境温度working temperature

-40 ——+50

-25 ——+65

储藏环境温度storage temperature

-25 ——+65

防护等级ip grade

ip65

光源使用寿命working life-span

> 50,000h

电源连接线

棕色brown

l火线

connect wire

蓝色n零线

黄色或黄绿 g地线

蓝色blue

n零线

	黄绿yellow/green	g地线
灯头外壳颜色color of lamp shell	银色或黑色silver or black	
认证，证书certificate	ce, rohs,pse(出口日本用)	
光束角beam angle	120度	
产品净重/毛重lamp weight : g.w./n.w.	5.5	
包装尺寸 (cm) lamp packing dimension	400*330*120mm	

使用说明

1. 产品使用工作电压：ac 85v ~ 265v 50/60hz，请勿超出工作电压范围。
2. 由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

安装使用说明

1. 通过产品安装支架上的 5mm 安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
2. 固定好产品上之后，可以将螺丝调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。
3. 工作环境温度，储存。
4. 安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。
5. 外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。
6. 该灯具使用时不能违反任何防火法规。
7. 安装请找专业电工，0.75mm²三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

维护维修说明

1. 维护维修前请确定已经断电。
2. 定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。
3. 定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。
4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。
5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，ac 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“l”，蓝色对应电源上的“n”，黄绿色或者黄色对应“ ”，dc 电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

质保，售后服务

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，led 光源保用二年。在正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、

安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的

质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决；超过质量保用期将适当收取材料、

人工费用。

本产品的加工定制是是，品牌是华民富贵，型号是FG-FL-100W-JY-001，类型是投光泛光灯，防护等级是IP67，光源类型是集成光源，光源功率是100（W），主要适用范围是广告招牌照射景观投射，显指是80，电压是220V，色温是6000-6500K