100wled投光灯 防水67足W散热好

产品名称	100wled投光灯 防水67足W散热好
公司名称	深圳华民富贵照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华民富贵 型号:FG-FL-100W-JY-001
公司地址	深圳市光明新区光明街道碧眼社区东区22栋
联系电话	0755-23143233 18088883535

产品详情

输入电压input voltage　　ac85v-265v

电源频率freqency range　　50hz-60hz

总谐波失真≤9%

功率因素＞0.98

led 工作电压dc30-36v

led 数量1pc

led 功耗10w

系统总功耗11.8w

led 发光效率90-100lm/w

总谐波失真tatal harmonic distortion　　≤9%

功率因素power factor	＞0.98	
led 工作电压working voltage	dc30-36v	
led 数量 led quantity	1pc	
led 功耗led consumption	50w	
系统总功耗system consumption	55w	
led 发光效率 led luminous efficiency	90-100lm/w	
led 初始光通量	暖白warm white	4355lm
led luminous	正白pure white	4950lm
	冷白cold white	4750lm
灯具效率 lamp's efficiency	>95%	
平均照度	高度(height)为 6m	＞45lux
average illuminance		＞19.2lux
		＞9.8lux
		3.3*3.3m
		6.5*6.5m
		9.8*9.8m
	高度(height)为 8m	＞21lux

	高度(height)为 10m	＞15lux
光斑面积 illuminance area	高度(height)为 6m	23*12m矩形
	高度(height)为 8m	31*17m矩形
	高度(height)为 10m	36*19m矩形
照度均匀度illuminance uniformity	＞0.7	
相关色温 color temperature	暖白warm white	2700-3200k
	自然白pure white	3500-4500k
	正白cold white	5500-6500k
显色指数 color rendering index	暖白ww	ra＞78
	正/冷白pw/cw	ra＞85

配光曲线light distribution	对称式/矩形光斑	
配光方式 light design	led+反光罩二次配光	
led 结点温升junction temperature	≤60°C	
工作环境温度working temperature	-40°C——+50°C -25°C——+65°C	
储藏环境温度storage temperature	-25°C——+65°C	
防护等级ip grade	ip65	
光源使用寿命working life-span	＞50,000h	
电源连接线 connect wire	棕色brown	l火线
	蓝色n零线	
	黄色或黄绿 g地线	
	蓝色blue	n零线

	黄绿yellow/green g地线
灯头外壳颜色color of lamp shell	银色或黑色silver or black
认证，证书certificate	ce, rohs,pse(出口日本用)
光束角beam angle	120度
产品净重/毛重lamp weight : g.w./n.w.	5.5
包装尺寸（cm）lamp packing dimension	400*330*120mm

使用说明

1. 产品使用工作电压：ac 85v～265v 50/60hz，请勿超出工作电压范围。
2. 由于灯具有玻璃配件，在搬运，贮存的时候请注意轻拿轻放，勿重压。

★安装使用说明

1. 通过产品安装支架上的φ5mm 安装孔位可直接用螺丝固定与安装杆或者安装面上。
2. 固定好产品上之后，可以将螺丝调松，然后转换支架的角度，也就是相当于调节灯具的安装角度。

3. 工作环境温度，储存。

4. 安装灯具时，接线与接线处封闭好，防止漏电。

5. 外接电源线时，必须采取相应的防水、漏水的措施。

6. 该灯具使用时不能违反任何防火法规。

7. 安装请找专业电工，0.75mm2三芯电缆接线方式为红线为火线，蓝色线为零线，黄色线为地线。

★维护维修说明

1. 维护维修前请确定已经断电。 2. 定期对泛光灯的玻璃进行清洁，以保持灯具良好的透光性。

3. 定期对泛光灯的外壳及散热器的灰尘进行清洁，以保持良好的散热性能。

4. 注意不要用水或者腐蚀性强的溶液进行清洁，最好用干抹布。

5. 更换电源时，可直接用螺丝刀打开后盖后，取出电源，ac 电源三芯线接线按照红色对应电源上的“ l ”， 蓝色对应电源上

的“ n ”,黄绿色或者黄色对应“ ”，dc 电源线的红线或者白线对应电源的正黑线对应电源的负极，注意正负极不要接反。

★质保，售后服务

所有本公司生产之产品内置恒流电源保用二年，led 光源保用二年。在正常使用条件下，质量保证是基于产品的正确保存、

安装、使用和维护；由于安装使用不当，违反产品操作规程，而引起的产品损坏，不属于本保证范围之内；对质量保修期内的

质量问题，本公司在保修期内将选择修复、调换（零部件）或更换新产品等方法给予解决；超过质量保用期将适当收取材料、

人工费用。

本产品的加工定制是是，品牌是华民富贵，型号是FG-FL-100W-JY-001，类型是投光泛光灯，防护等级是IP67，光源类型是集成光源，光源功率是100（W），主要适用范围是广告招牌照射景观投射，显指是80，电压是220V，色温是6000-6500K