

飞利浦 CDM-T 陶瓷金卤灯

产品名称	飞利浦 CDM-T 陶瓷金卤灯
公司名称	北京金荣晶钰照明器材经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CDM-T 加工定制:否
公司地址	北京 北京市朝阳区 十里河灯饰城工程大楼C1-3022
联系电话	01067307363

产品详情

mastercolour cdm-t 35w/70w/150w/830 g12 1ct

系列单端紧凑型高光效放电灯在整个寿命期间具有稳定的光色和明亮通透的闪光

一般特性

灯头座 g12

玻壳 t19 [t 19mm]

玻壳端口 透明

运行位置 任意[任意或万能(u)]

5%失效时寿命 9000 hr

10%失效时寿命 10000 hr

20%失效时寿命 11000 hr

50%失效时寿命 12000 hr

电气特性

系统电源 em165 w

系统电源 el167 w

额定光源功率 150 w

灯功率(配电感镇流器时) 147.0 w

灯功率(配电子镇流器时) 150 w

灯电压 96 v

灯电流(配电感镇流器时) 1.8 a

灯电流(配电子镇流器时) 1.62 a

触发时间 30 s

运行时间90% 3 min

触发峰值电压 3500 v

重新触发时间[分钟] 15 min

可调光 no

环境特性

汞 (hg) 含量 14 mg

照明灯技术特性

色标 830 [cct of 3000k]

显色指数 80 (min), 85 (nom) ra8

颜色描述 (文字) 暖白色

色温 2950 k

色温技术 2950 k

色度坐标x 436 -

色度坐标y 396 -

光通量灯具em 14000 lm

光通量灯具el 14000 lm

光源光效(配电感镇流器时) 95 lm/w

光源光效(配电子镇流器时) 95 lm/w

流明维护, 场致发光片2000h 75 %

流明维护, 场致发光片2000h 75 %

流明维护, 场致发光片5000h 65 %

流明维护, 场致发光片5000h 70 %

流明维护, 场致发光片10000h 50 %

流明维护, 场致发光片10000h 60 %

紫外线相关特性

pet (niosh) 110 h.klx

损害系数d/fc 0.19 -

产品尺寸

参考长度a 96 mm

总长c 110 mm

直径d 20 mm

光中心长度l 55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm

弧长o 9 mm

灯具设计要求

灯头灯座温度 280 c

灯座温度 350 c

灯管温度 650 c

本产品的品牌是Philips/飞利浦, 型号是CDM-T, 加工定制是否, 类型是单端金卤灯, 灯头型号是G12,

电源电压是220 (V) , 额定功率是35W,70,150 (W) , 色温是3000K,4200K (K)