

## SMD晶振27M GZX

产品名称	SMD晶振27M GZX
公司名称	深圳市港中兴电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GZX 型号:SMD
公司地址	中国 江苏 苏州市相城区 江苏省 苏州市 相城区 阳澄湖西路
联系电话	86 512 69225162 13862145093

## 产品详情

我公司现货供应小体积贴片晶振m-49/smd 尺寸：6.5\*4.0\*2.3mm 量产频率：12m 16m 20m 24m 25m 26m 27m 等，品质保证 价格便宜 请有需求的厂家与我公司联系，欢迎来电咨询。

mini27.00mhz20pf 20pf 27.000 mhz rfw p/n fmt no. m49s-smd quart crystal unit ver 01 page 4/11 1. product specification and features 1.1 electrical specifications type m49/s-smd nominal frequency mode of vibration fundamental load capacitance shunt capacitance <7pf frequency tolerance ( 25 ± 3 ) ± 20ppm frequency temperature characteristics ( -20~+70 ) ± 30ppm trim sensitivity <30ppm/pf equivalent series resistance < 60 operating temperature -20 to 70oc drive level 100 μ w insulation resistance > 500 m / dc100 ± 15 v test equipment : s & a ( saunders and asscc inc. ) 250b 1.2 environmental characteristics storage temperature range -40 ~ +85 storage humidity condition < 95%rh aging < 5 ppm / year rfw p/n mini16mhz12p f fmt no. m49s-smd quart crystal unit ver 01 page 5/11

本产品的加工定制是是，品牌是GZX，型号是SMD，种类是谐振器，标称频率是27.000（MHz），调整频差是20ppm（MHz），温度频差是30PPM（MHz），总频差是50PPM（MHz），负载电容是8-20（pF），负载谐振电阻是2-60（），激励电平是0.001（mW），基准温度是25（），插入损耗是0（dB），阻带衰减是0（dB），输入阻抗是0（k），输出阻抗是0（k），属性是一级