

# 润煤防爆红外灯 润煤 防爆红外灯

产品名称	润煤防爆红外灯 润煤 防爆红外灯
公司名称	济宁市润煤工矿物资有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:润煤 型号:防爆红外灯
公司地址	中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园
联系电话	86 0537 2117599

## 产品详情

### yhg-ir100防爆红外灯

产品描述：yhg-ir100防爆红外灯是为防爆工业电视系统设计的配套设备，它在能见度极低的环境中为红外敏感的摄像机提供了优异的监视效果，是工业电视监控系统中必不可少的组件。

产品特点：高品质红外发光二极管，光流量大，使用寿命长，红外波长830nm，有轻微红暴。能够识别和判断环境光强度，可以手动调节红外灯启动或关闭的感应范围，默认设置为5lux~10lux。可根据环境光自动开启或者关闭。

红外投射距离和投射角度可以方便地进行调节，针对不对的环境，yhg-ir100防爆红外灯有不同的投射效果。

投射窗采用特殊的钢化平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了红外光投射的效率。外壳采用不锈钢材料制造，能在-45 到+60 温度条件下长时间稳定工作。

配合多款防爆云台和防爆摄像机工作。室内、室外安装，全天候使用。

yhg-ir100防爆红外灯的安装方式主要是通过摄像机或云台的专用底座和支架。

100vac~240vac宽电压供电范围。

认证 防爆标志 exd ct5 防爆合格证号 cnex09.1971

机械指标 材质 不锈钢304 或者316l 防护等级 ip68 重量/运输重量 4.4kg / 6kg 出线孔数量 1  
出线孔螺纹规格 g-3/4 ”

电气指标	输入电压	100vac~240vac, 50/60hz
	工作电流	< 500ma
	投射距离	100米
	投射角度	约45°
	波长	830nm
	消耗功率	20w
	电气连接	2芯电源电缆

本产品的加工定制是是，品牌是润煤，型号是防爆红外灯，光源功率是45（W），电压是240（V），有效光照范围是20（m），外形尺寸是1234（mm）