

人体红外感应器|投光灯泛光灯感应器|LED灯具感应器

产品名称	人体红外感应器 投光灯泛光灯感应器 LED灯具感应器
公司名称	中山市古镇铠华利光电门市部
价格	面议
规格参数	品牌:铠华利 光源功率:100 (W)
公司地址	广东 中山市 古镇曹二长安电子城一期前北门2卡
联系电话	076086985578 13824702892

产品详情

人体感应灯采用主动红外线技术，内置人体红外线感应模块，光效感应模块，延时开关模块。一体化编解码方式发射，解码接收，控制输出，采用工业区级芯片，负载能力大，抗干扰能力强。

额定工作电压为ac 85v-265v,工作频率为50-60hz.功率因素>0.95
高光效进口led芯片，自主知识产权封装集成封装，led光效最高可达到100lm/w。
防护等级达到ip65，绝缘等级class 1。
灯具主体为高品质的高导热合金铝。4.2mm钢化超白无铅玻璃。
驱动电源pfc效率最高达95%，恒流精度5%，led工作更加稳定。
led芯片节温 75 。
灯具出光转化效率85%
工作环境温度范围-40 ~ + 55 。

【调节】：

1) lux是调节白天或晚上工作。

a:当调到太阳位置时，感应器全天工作；

b:当调到月亮位置时，感应器白天不工作，到晚上自动进入工作状态。

2) time是调节感应器延时时间($5 \pm 2\text{sec}$ - $4 \pm 1\text{min}$),延时时间是指感应器感应到人后，人离开感应区域，感应器延时关闭的时间。

3) sens 是调节感应器的灵敏度。一般不需要调节。（个别型号无此装置）

本产品的加工定制是是，品牌是铠华利，光源功率是100（W），电压是85-265（V）