

螺轩空压机油细分离器芯9610112-21900-M

产品名称	螺轩空压机油细分离器芯9610112-21900-M
公司名称	新乡市艾普利滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:9610112-21900-M 原理:加压过滤
公司地址	牧野区王村镇栗屯村西
联系电话	86 0373 2515388 18637351588

产品详情

在线咨询：

新乡艾普利滤清器是一家集科研、设计、生产、销售、服务为一体的现代化科技型企业，公司融合了国内外最新技术、拥有先进的检测设备和精良的制造工艺，致力为客户提供最优质的产品和完善合理的设计方案。公司产品选用美国进口滤材精工制作，过滤精度高、效果好，使用寿命长，产品包装(一只一件),种类繁多,还可根据客户提供的规格,型号及样品制作生产,满足客户的各种需求.我公司以“视质量为生命，以信誉求生存、以科技促发展、以优质品牌为客户服务”的经营理念，有需要请与我们联系，我们将竭诚为您服务!

在线咨询：

油气分离器滤材选用美国hv公司及美国lydall公司超细玻璃纤维复合滤材制作，压缩空气中的雾状油气混合物通过油分芯时可以完全被滤除。

精细的滚焊、点焊工艺和最新研发的双组份胶粘剂的运用确保了油气分离滤芯具有很高的机械强度，并能在120 的高温下正常工作。

含油量3~6ppm

压缩空气油协雾颗粒料可以控制在0.1 μ m以下

油气分离器的使用寿命大于4000h

适用机型：英格索兰、阿特拉斯、复盛、康普艾、柳州富达、伯格、神钢、日立、浪潮、开山、博莱特、昆西、登福、等等机型

详情可来电咨询！

本产品的品牌是Fusheng/复盛，型号是9610112-21900-M，原理是加压过滤，用途是油气分离，样式是管式，性能是其他，适用对象是润滑油，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性，滤料类型是纸芯，过滤器类型是管式，主体材质是金属，适用范围是化工,石油,轻工,食品，有效过滤面积是10（m²），外形尺寸是100*200（mm），设备重量是4（Kg），规格是 100*200