

# DYS-Y50-P15y型自动过滤器

产品名称	DYS-Y50-P15y型自动过滤器
公司名称	浙江滤谷水处理有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DYS-Y50-P15 原理:加压过滤
公司地址	中国 浙江 丽水 缙云县 舒洪镇岭口村
联系电话	86 0578 3197666 13615789933

## 产品详情

### 一、结构与工作原理

dsy-sc型刷式过滤器是由优质碳钢筒体、高强度不锈钢滤网、带手柄的毛刷及排污阀、压力表及磁处理器所组成，水流经过滤器、杂质被拦截，当需要排污时，只要打开排污阀顺时针方向摇动手柄数圈，即可完成排污，不必拆卸过滤器清洗内部滤网。

### 二、技术指标

工作压力： 1.6mpa 工作温度： 800c 压损 0.015mpa 过滤精度: d=3500-100微米。

除垢率： 98%、杀菌灭藻率 95%、钢管腐蚀率 0.125m/a,使用寿命15年以上。

聚磁工作面磁场强度 20000高斯，穿透管壁磁感场强度3500高斯---10000高斯。

强磁单元漏磁感应强度b值 2mt，不对周围的仪器、设备及人体产生任何影响。

适用流速 2m/s，适用水温：0 ~80 (120 -150 高温设备可供选择)。

适应水质：总硬度 700mg/l(以caco3计)。

产品质量符合国家行业标准cj/t3066-1997《磁水处理器》的要求。

### 三、选型参数

--	--	--	--	--	--

规格型号	进出口尺寸		长度l	最大流量	重量	配磁套数
	mm	in	mm	t/h	kg	套
dsy-50	50	2	500	19	48	1
dsy-80	80	3	560	50	50	1
dsy-100	100	4	660	80	75	1
dsy-125	125	5	680	125	86	1
dsy-150	150	6	800	180	120	1
dsy-200	200	8	900	320	156	2
dsy-250	250	10	1200	490	262	2

除表列产品型号外,欢迎用户提出不同需求,进行新的选型和制造,我公司保留对产品设计及规格的更改权利。

#### 四、安装与使用

dsy-型刷式过滤器可水平垂直安装,安装时应注意外壳上的箭头方向必须与水流方向一致,且当垂直安装时要求水流方向是自上而下的,当进出口压力表差达到0.04mpa时,需要打开排污阀,人工轻轻转动手柄进行排污;直至排出水质变清,关闭排污阀,结束整个排污过程,系统即可正常运行,无需停机。

**警告:**切勿逆时针方向转动手柄,以免损坏毛刷。

浙江滤谷水处理有限公司前身-丽水德力通水务设备制造有限公司,始创于2004年,一直致力于自动化水过滤器、水处理设备的研发、制造,目前拥有技术专利数十种,并拥有《德力通水务》、《滤谷》、《蓝卫士》等注册商标,同时对世界顶尖的水过滤器作了深入研究,开发研制了zpg反冲洗过滤器、刷式过滤器、吸吮式过滤器、水力清洗等多系列多规格的自动清洗水过滤器。驱动系统采用先进的控制技术,产品整机性能与国际品牌相媲美。具有外型美观,结构紧凑,体积小、效率高等特点。

公司主营产品有:自清洗过滤器、工业水过滤器、不锈钢过滤器、反冲洗过滤器、手摇刷式过滤器、刮刀过滤器、砂滤器、介质过滤器、袋式过滤器、旋流分离器、篮式过滤器、电子水处理、灭藻仪、电子除垢仪、强磁水处理器、综合水处理器、离子棒水处理器、景观水处理器、定压补水系统、真空脱气机、胶球在线清洗装置、软水机、净水机等水处理设备。

浙江滤谷拥有雄厚的技术创新力量,采用先进的设计理念,产业化水平高、工艺精湛、装备精良,高素质的员工团队为这种世界领先的新一代水过滤器的全面应用提供了可靠的保证,产品广泛应用于冶金、石化、电力、市政、制糖、食品、造纸、海水淡化、暖通、纯水制备、污水处理、灌溉等各个行业。

“以人为本、诚信经营、科技创新”,不断提高制造工艺与完善管理水平和售后服务体系,

是浙江滤谷一贯坚持的宗旨，客户的支持和信赖是我们不断向前的动力，竭诚欢迎各界新老朋友来人来函洽谈业务、共谋发展。公司除制造“德力通除垢仪”等系列产品外，还承接了来自浙江、北京、上海、广东、香港等暖通企业的定牌oem业务，诚挚欢迎世界各地新老客户来厂参观考察、洽谈业务、共谋发展。

科技理念-----滤谷公司创新每一天，不断探索与追求是我们技术领先的保证

质量理念-----每一道工艺精艺求精，每一个元件精心制作，每一台产品精确检测。

服务理念-----至诚、至信、至善、至美，用户的要求与愿望是我们努力的目标。

本产品的品牌是德力通，型号是DYS-Y50-P15，原理是加压过滤，用途是固液分离，样式是刷式，性能是高效过滤，适用对象是水，适用对象性质是低温物料，滤料类型是不锈钢，过滤器类型是管式，主体材质是Q235碳钢，适用范围是化工,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,冶金,染料,纺织，有效过滤面积是0.3（m<sup>2</sup>），外形尺寸是L660（mm），设备重量是50（Kg），重量是48KG，工作压力是145、232