

数字酸度计、PHS-25数字酸度计

产品名称	数字酸度计、PHS-25数字酸度计
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:PHS-25
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

数字酸度计、phs-25数字酸度计、测量范围0-14ph、精度 0.05ph

phs-25型数字式显示酸度计 一、仪器的用途 phs-25型酸度计是一台3 1/2位液晶（led）数字显示的酸度计（以下简称仪器）。仪器适用于工矿企业、农业医药、环保等单位，用于取样测定水溶液的酸度（ph值）和测量电极电位（mv值）。二、仪器的技术性能

1、仪器可以下列环境条件下连续使用： 环境温度：0~+40 相对湿度：50~85%
被测溶液温度：5~60 供电电源：220v±10%，50hz±2%；附直流稳压电源 无显著的振动

2、仪器的主要技术参数 ph值测量范围：0~14.00ph mv值测量范围：0~±1400mv（自动极性显）
ph值测量精度：0.05ph mv值测量精度：0.5%（读数）±1个字 输入阻抗：5×10¹¹
零点漂移：0.03ph/3小时 溶液温度补偿范围：0~60（手动） 仪器外形尺寸：230×180×65mm³
仪器重量：约1kg 消耗功率：约1瓦

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是PHS-25，类型是实验室PH计，显示方式是数显，测量范围是0-14.00pH，精度是0.05pH，温度补偿范围是0~60（ ），电源电压是220（V），工作温度是0~40（ ）