

TND-3KVA 单相高精度全自动交流稳压器

产品名称	TND-3KVA 单相高精度全自动交流稳压器
公司名称	乐清市谷稳电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:3000VA
公司地址	乐清市柳市镇后街村
联系电话	62768618 18968967033

产品详情

乐清市谷稳电气有限公司前身是乐清市亨通电器厂，是一家多年专业从事研发、生产、销售为一体的外向型实业公司。企业已通过iso9001：2008质量管理体系标准要求认证。主导产品有稳压电源、净化电源、变压器、起动箱、开关电源，成套柜以及充电器，逆变器等电源设备系列产品。公司拥有一批具备专业技术工程人员，先进的生产设备和精良的检测设备。建立了完善的质量体系和统一的检测队伍。全国很多大中城市都设立了办事处或分公司。可在第一时间为用户提供满意的售前、售中、售后服务。为客户和公司共同利益得到了有效保障，铺垫了公司与客户同长，利益双赢的有效前提。本公司生产的svc, sbw, 以及tvr, tm系列超低压稳压器产品已远销东南亚，孟加拉，俄罗斯，黎巴嫩，阿尔巴尼亚，坦桑尼亚，巴西等国家，产品深受客户青睐。本公司自主生产研发改进的大功率调压器、净化电源，以及e04系列，j bk5系列变压器其性能稳定质量可靠，是公司赢得客户的又一保证。公司遵循以市场为导向，以客户为中心，以诚信为原则，保证质量求降本，提高管理求效益，以价廉物美让利于客户。公司将全心全意为用户提供优质的产品和满意的服务；愿与广大顾客携手打造“谷稳”品牌，共创辉煌的明天。

主要技术参数(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)			
输入电压	150v-250v 三相260-430v (三相四线)	调整时间	<1秒(输出时)
输出电压	单相 220v与110v (0.5kva-10kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-15 +4
		温升	<60

稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%
频率	50hz/60hz
过压保护	246v ± 4v

波形失真	无附加波
负载功率因素	0.8
抗电强度	1500v/1m
绝缘电阻	单相>5m

型号规格(svc单、三相高精度全自动交流稳压器)

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高) (mm)	包装尺寸 (深×宽×高) (mm)	台装
单相 (台式)	svc-0.5	170 × 190 × 138	440 × 250 × 350	4
	svc-1	205 × 225 × 160	550 × 280 × 400	4
	svc-1.5	205 × 225 × 160	550 × 280 × 400	4
	svc-2	260 × 250 × 200	340 × 320 × 500	2
	svc-3	290 × 235 × 230	620 × 380 × 340	2
	svc-5	315 × 235 × 275	540 × 320 × 270	2
	svc-8	345 × 315 × 560	710 × 400 × 350	1
	svc-10	345 × 315 × 560	710 × 400 × 350	1
三相	svc-1.5	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1

相数	型号规格 (kva)	产品尺寸 (深×宽×高) (mm)	包装尺寸 (深×宽×高) (mm)
单相 (立式)	svc-5	290 × 240 × 400	310 × 290 × 480
	svc-8	290 × 240 × 400	400 × 350 × 520
	svc-10	290 × 240 × 420	400 × 350 × 520
	svc-15	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900
	svc-20	400 × 330 × 650	480 × 450 × 900
	svc-30	530 × 430 × 1020	640 × 530 × 1120
	svc-45	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400
	svc-60	790 × 430 × 1290	900 × 650 × 1400
三相	svc-20	510 × 400 × 860	590 × 480 × 1060

svc-3	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1		svc-30	510 × 400 × 860	590 × 480 × 1060	
svc-4.5	490 × 320 × 165	550 × 380 × 225	1		svc-45	600 × 550 × 115	700 × 650 × 1300	
svc-6	320 × 280 × 665	380 × 340 × 760	1		svc-60	600 × 550 × 115	700 × 650 × 1300	
svc-9	350 × 320 × 780	430 × 400 × 880	1					
svc-15	420 × 380 × 780	500 × 460 × 880	1					

频率范围：	-50-60hz	输出电流：	-22 (a)
输入电压：	-160v-250v (v)	输出电压：	-220 (v)
工作温度：	-80	加工定制：	是
输出功率：	-5000 (w)	类型：	220v稳压器
型号：	svc-5kva	品牌：	谷稳
产品认证：	ccc		

【价格说明】网上所标价格为参考价格，详情来电咨询洽谈！

svc (tnd、 tns) 系列全自动交流稳压器简介：

svc (tnd、 tns) 系列单、三相高精度全自动交流稳压器，其结构由接触式自耦调节器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样控制电路发出信号驱动伺服电机，调整自耦调节器碳刷的位置，使输出电压调整到额定值并达到稳定状态。三相高精度全自动交流稳压器是s

vc系列单相产品性能的组合，其输入相制分三相四线制，输出电压为线电压380v在额定电容量范围内，可同时供电源电压为三相380v用电设备使用，并设有过压保护功能。

svc (tnd、 tns) 系列稳压器为普通型，品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真、性能可靠、可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压，延时等保护功能。广泛用于计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、音响设备等任何用电场所，是一种理想的稳压电源。确保您的用设备正常运行。

技术参数：

高精度交流稳压器	
输入电压	单相电压160v-250v 三相电压260v-430v (宽范围 订货时需要说明)
输出电压	单相电压220v ± 3% 110v ± 6% 三相电压380v ± 3%
频率	50hz/60hz
规格	单相：0.5kva , 1kva , 2kva , 3kva , 5kva , 8kva , 10kva , 15kva , 20kva , 30kva , 45kva , 60kva 三相：1.5kva , 3kva , 4.5kva,6kva , 9kva , 15kva , 20kva , 30kva , 45kva , 60kva , 90kva
调整时间	< 1秒(输入电压变化10%)
温升	< 60 (满载)
稳压精度	± 3%
波形失真	无附加波形失真
相对湿度	95%
环境温度	-5 +40

效率	> 90%
工作方式	连续工作
功能保护	具有过压、欠压保护、缺相、过载、短路保护和延时上电功能

本产品的电压比是220，电源相数是单相，额定功率是3000VA，防潮方式是开放式，冷却方式是其他，冷却形式是充气式，频率特性是低频，品牌是乐清谷稳，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是A，型号是SVC-3KVA，应用范围是稳压/恒压