

DK7735线割机 DK7735

产品名称	DK7735线割机 DK7735
公司名称	顺德陈村捷生机械设备经营部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:DK7735 适用行业:通用
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 陈村镇顺联机械城15座01-02B
联系电话	86 757 26922756 13923277759

产品详情

特点：

- 1、可运行在从windows98-windows vista之上，兼容目前所有的主流电脑。
- 2、编程采用autocad平台,只要您会cad半个小时就可以上手操作.
- 3、高频参数等均匀为软件直接设备生成，使用极为简单，且内嵌数据库，可以直接调用和添加。
- 4、所有开关运丝，水泵，高频等均在软件内完成，稳定性是机械开关无法比拟的，嵌入智能诊断系统，在系统出现故障后，能指导用户自行解决。
- 5、软件支持锥度和直线一次性编辑加工，加工模板不需要重复编程及多次穿丝之麻烦，锥度直线一次性加工完成。

机床型号 type	dk7725	dk7735	dk7745	dk7750	dk7763
工作台尺寸 work table dimension	520 × 336(mm)	576 × 366(mm)	690 × 450(mm)	846 × 555(mm)	1100 × 720(m m)
工作台行程(xy) work table travel	250 × 320(mm)	350 × 450(mm)	450 × 550(mm)	500 × 630(mm)	630 × 800(mm)

最大加工厚度 max cutting thickness	400mm	400mm	400mm	500mm	500mm
最大加工锥度 max cutting taper	6 ° /80mm	6 ° ~30 ° /80mm	6 ° ~30 ° /80mm	6 ° ~30 ° /80mm	6 ° ~30 ° /80mm
最大切割速度 max cutting speed	100mm ² /min				
最佳加工面粗糙度 best surface finish	ra 2.5um				
电极丝直径 electrode wire diameter	0.10~ 0.2mm				
电极丝定行速度 electrode wire rolling speed	11m/s				
工作液 work water	dx-1dx-4南光-1				
加工精度 accuracy	按gb7926-87标准				
工作台移动脉冲当量 work table virtual motion per pulse	0.0001mm				
供电电源 power supply	ac.380v.50hz				
机床消耗功率 machine actual power	1.2kw				
最大工作重量 max load weight	120kg	250kg	320kg	500kg	1000kg
主机重量 machine weight	1200kg	1400kg	1800kg	2500kg	4000kg
主机外形包装尺寸 machine dimension	1300 × 900 × 1465(mm)	1380 × 920 × 1465(mm)	1500 × 970 × 1465(mm)	2000 × 1500 × 1700(mm)	2200 × 1900 × 1700(mm)
机床包装箱尺寸 packing box dimension	1600 × 1100 × 1800(mm)	1700 × 1200 × 1800(mm)	1800 × 1200 × 1900(mm)	2300 × 1800 × 2100(mm)	2600 × 2150 × 2100(mm)

本产品的品牌是鹏宇，型号是DK7735，适用行业是通用，工作台尺寸是510*350，工作台行程（X*Y）是350*450，Z轴行程是500，最大切割厚度是350（mm），锥度是6度，15度，30度，最大承重是250，主机重量是1200，主机装箱尺寸是1600*1200*1600，最大加工速度是6000（mm/min），最大加工电流是5（A），售后服务是整机保修一年