

主轴加长3040摇臂钻配置导向套摇臂钻床

产品名称	主轴加长3040摇臂钻配置导向套摇臂钻床
公司名称	滕州市北辛中捷摇臂钻床厂
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:ZOJE/中捷 型号:Z3040X14/11
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 北辛街道后荆沟西首
联系电话	86 0632 5838779 13863200705

产品详情

最大钻孔直径mm 钢件40 铸铁45

主轴中心至立柱中心线距离 (mm) 360-1400

主轴端面到底盘的距离 (mm) 120-1000

主轴行程 (mm) 320

主轴锥孔 莫氏4#

主轴变档 (12档齿轮变速)

主轴转速22、46、66、90、130、180、240、340、470、680、980、1300转/分

主轴进给量3级

主电机功率 (kw) 3

升降电机 (kw) 1.5

机床重量kg 2000

机床轮廓尺寸 (长宽高mm) 1900*880*2400

优点 (一般机械不具备的优点)

- 1、摇臂滑道摩擦面加宽67mm左右，耐摩擦。隐形齿条
- 2、主轴大箱采用最科学配种原理，使主轴箱左右移动轻巧灵活
- 3、档位增多，便于打大小孔，随意选择转速，并有最低速方便攻丝
- 4、主轴行程加长320mm，能打深孔
- 5、独家拥有主轴导向套技术、主轴间隙小耐磨精度高，内孔内圆磨精度。
- 6、主机变速齿轮箱内安装有自动润滑系统，延长齿轮的研磨寿命，并有专业攻丝的返正转手柄
- 7、工作台特制加大长560mm宽410mm，并且4道t型槽便于加工件
- 8、机床的底盘设有3道t型槽便于夹大工件

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是ZOJE/中捷，型号是Z3040X14/11，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1900*880*2400（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是22-1300（rpm），主轴孔锥度是MT4，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年