

平面磨床 M3060精密

产品名称	平面磨床 M3060精密
公司名称	东莞市长安久丰机械经营部
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:壹创 重量:1280 (kg)
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区锦发新村A座S358省道223号
联系电话	86 0769 85098283 18028967596

产品详情

m306ah液压平面磨床

本机床磨头配有快速升降机构及微调装置，可磨削各种平面和复杂成型面，适用于不需要机动进刀的磨削加工，主轴采用p4级精密滚动轴承、迷宫密封，防水防尘性能好，运动平稳、精度高。纵向采用滚珠钢导轨，操作轻便灵活，立柱采用大跨距形导轨，钢性好，稳定性高。整机采用手动油泵集中润滑。

技术规范		
工作台工作面尺寸	长 × 宽l × w(mm)	600 × 290
工作台左右最大移动量	mm	620
工作台前后最大移动量	mm	320
工作台面至主轴中心最大距离	mm	500
垂直进给手轮精度	mm	0.01mm/格2mm/圈

横向进给手轮精度	mm	0.02mm/格4mm/圈
工作台t型槽	mm	14 × 1
磨头主轴转速	r/min	2850
磨头电机功率	kw	1.5
冷却电机功率	kw	0.04
频率	hz	50
砂轮尺寸	mm	200 × 16 × 31.75/ 32
机床净重	kg	1200
机床外型尺寸	长 × 宽 × 高l × w × h(m)	1.80 × 1.65 × 1.90

本产品的类型是平面磨床，品牌是壹创，重量是1280（kg），主电机功率是3（kw），外形尺寸是2100X2000X2350（mm），加工精度是精密，砂轮转速是2850（rpm），最大磨削尺寸是670X320（mm），控制形式是自动，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金模具刀具陶瓷电子等，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M3060，售后服务是保修一年终身维护，砂轮尺寸是 180x18x 31.75