

gzdw系列直流电源柜 一创

产品名称	gzdw系列直流电源柜 一创
公司名称	乐清市一创电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一创 型号:GZDW-65AH/220V
公司地址	浙江省温州乐清市柳市横泾东路68号
联系电话	86-577-62779323 13336906293

产品详情

gzdw系列直流电源柜适用于10~500kv变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室，以及小型自备发电厂，作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。同时也可应用于其它需要直流电源的场所。本产品符合zbc45017-90《电力系统用直流屏通用技术条件》、dl/t459-2000 直流电源屏（柜）订货技术条件和ls(w)30-40jt 微机控制直流电源柜技术条件等标准的技术要求，产品质量达到国内领先水平。本产品充电装置可用高频充电模块和相控充电机。技术参数：

交流输入电源为两路三相四线制的主供和备用电源

额定输入电压：三相交流四线380v±15%，频率50hz±5% 雷击保护：

高于2000:1 额定输出直流电压：110v、220v 额定输出电流：

5-200a 蓄电池额定容量：10-3000ah

功率因素：0.9 电流调节范围：0-100%ie

稳压精度：0.5% 稳流精度：0.5%

纹波系数：0.1% 均流度：5% 整机噪声：

<55db 工作方式：连续工作 使用环境条件：

环境温度：-10 ~ +45 ；海拔高度：不超过2400m；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；地震烈度：不超过8度；

没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所。微控制器抗噪声：1000v

1μs脉冲1分钟。

结构特点及柜体数：

1、结构特点 柜体前面为整扇玻璃门，后面为双开门，外形美观大方；

柜体结构设计便于设备安装调试、维护检修和运行操作；

外形尺寸有2260×800×600mm，2360×800×600mm两种标准规格。2、柜体数

柜体数与模块数、馈线回路数、电池容量及型号、直流电压等级等因素有关

本产品的加工定制是是，品牌是一创，型号是GZDW-65AH/220V，额定电流是20（A），工作电压是380（V），外形尺寸是2200*800*600（mm）（mm），适用范围是配电输电设备，产品认证是CCC