

2x-8水冷式旋片真空泵泵头

产品名称	2x-8水冷式旋片真空泵泵头
公司名称	淄博紫泰真空设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2X-8 材质:铸铁
公司地址	淄博市淄川区昆仑镇
联系电话	86-05335760300 15275927933

产品详情

1、真空是用以抽除特定密封容器内的气体，使该容器获得一定真空度的基本设备，由于现代科学技术的高度发展，真空泵的用途遍及各个科学领域和各种企事业单位，可供冶金、化工、轻工、石油、医疗、制药、印染、电器、电真空、半导体、食品、原子能、纺织等科研机关、大专院校、工矿企业作科研和生产与教学用。

2、由于真空泵是用黑色金属制造，而且比较精密，整个泵的工作都是与油联系在一起的，所以它不适用于抽除含氧过高的、有毒的，有爆炸性的浸蚀黑色金属的和对真空油起化学作用的各种气体，也不可做为压缩机和输送泵使用。如有气镇装置的泵，可抽除一定量的可凝气体。

3、真空泵可用来直接获得真空度在10⁻³托以下的真空作业，以及配合其它真空设备获得真空度10⁻³托以上的真空作业用。

4、真空泵一般在50c~400c室温及不高于90%的相对湿度的环境内使用。

用来抽除密闭容器的气体的基本设备之一。它可以单独使用，也可作为增压泵、扩散泵、分子泵的前级泵使用。该系列广泛应用于冶金，机械，电子，化工，石油，医药等行业的真空冶炼，真空镀膜，真空热处理，真空干燥等工艺过程中

2x系列双级旋片真空泵技术规格

	2x-2	2x-4	2x-8	2x-15	2x-30
极限分压强 (pa)	< 6 × 10 ⁻² (< 5 × 10 ⁻⁴ torr)				
极限全压强 (pa)	< 2.66 (< 2 × 10 ⁻² torr)				
抽速 (l/s)	2	4	8	15	30
电机功率 (kw)	0.37	0.55	1.1	2.2	3
进气口直径 (m)	25	28(25)	34(40)	36	65

冷却方式	自然风冷						
注油量	0.35		0.55	0.6	4.2	3.2	
重量 (kg)	40		60	78	128	231	
外形尺寸表							
代号 型号	h1	h2	l1	l2	l3	b1	b2
2x-2	260	240	400	360	410	260	240
2x-4	341	327	520	480	533	290	260
2x-8	385	383	560	520	593	330	280
2x-15	549	492	772	736	792	531	492
2x-30a	538	540	780	730	780	500	390
2x-70a	692	680	908	848	908	650	530

[返回]

本产品的品牌是紫泰，型号是2X-8，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是化工泵，原理是真空泵，功率是1.1，极限压力是0.06（pa），规格是2X-8水冷式真空泵