

xr3851lt型法兰式液位变送器

产品名称	xr3851lt型法兰式液位变送器
公司名称	淮安市祥瑞仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:祥瑞仪表 型号:XR3851LT
公司地址	金湖县理士大道61号-3
联系电话	13776711436 15152323348

产品详情

来源：未知 日期：2014-03-12

xr3851lt型法兰式液位变送器是我厂引进国外先进技术和设备生产的新型变送器，关键原材料，元器件和零部件均源自进口，整机经过严格组装和测试，该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内最为流行并被广泛使用的两种变送器（罗斯蒙特3051与横河eja）的结构优点，让使用者有耳目一新的感觉，同时与传统的1151、cecc等系列产品在安装上可直接替换，有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展，该系列产品除设计小巧精致外，更推出具有hart现场总线协议的智能化功能。模拟型特点

精度高 量 无机械可
程、零点外部连 动部件、维修量
续可调 少
稳定性能好 重量轻（2.4kg）
正迁移可达500% 全系列统一结
、负迁移可达60 构、互换性强
0% 二线制 小型化（166mm
阻尼可调、耐过 总高） 接触
压 介质的膜片材料
固体传感器设计 可选
单边抗过压强
低压浇铸铝合金
壳体

智能型特点：

超级的测量性能，用于压力、差压、液位、流量测量 数字精度：+（-）0.05%
模拟精度：+（-）0.75%+（-）0.1%f.s 全性能：+（-）0.25f.s 稳定性：0.25% 24个月
量程比：100：1 测量速率：0.2s 小型化（2.4kg）全不锈钢法兰，易于安装
过程连接与其它产品兼容，实现最佳测量

世界上唯一采用h合金护套的传感器（专利技术），实现了优良的冷、热稳定性
采用16位计算机的智能变送器 标准4-20ma，带有基于hart协议的数字信号，远程操控
支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。xr3851lt型法兰式液位变送器，可对各种容器进行精确

的液位和密度测量，有平法兰和插入式法兰供选择，法兰有3英寸或4英寸，规格有1501b和3001b的法兰，也可根据用户订制法兰，法兰膜片材料可选。具体尺寸请咨询销售部或参看本厂相关样册。选型表：



本产品的加工定制是是，品牌是祥瑞仪表，型号是XR3851LT，类型是法兰式液位变送器，测量范围是0-4
~ 40kPa，测量精度是联系店家，材质是联系店家，电源是联系店家，测量介质是见说明