

全自动数显抗渗仪，混凝土抗渗仪

产品名称	全自动数显抗渗仪，混凝土抗渗仪
公司名称	绍兴科兴仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海路达，上海英松 型号:HP-4.0型
公司地址	中国 浙江 绍兴市 绍兴昌安五金机电城A - 15
联系电话	86 0575 88353152 18605758676

产品详情

一、概述

hp - 4.0型自动调压混凝土抗渗仪是用来测定混凝土的抗渗性能，使用于建筑企业、院校、设计施工等部门，从事混凝土抗渗性能的测定和试验研究，同时也可用作建筑材料透气性的测定和质量检查。

hp - 4.0型自动调压混凝土抗渗仪由微电脑控制器取代了电接点压力表和电器控制部分，无需每隔八小时人工调压一次，控制精度高，反应速度快，技术速度快，技术性能稳定可靠，电路和面板设计合理，操作使用方便。

二、主要技术指标

1、允许最大工作压力：4mpa/cm²

2、工作方式：自动加压

3、一次可做试件数：6件

4、试模几何尺寸：

顶面直径175mm，底面直径185mm，高度150mm

5、柱塞泵参数：

柱塞直径10mm，行程10mm，往复频率154/次min，流量0.11l/min

6、电动机：

功率90w，转速1390r/min

7、微电脑控制装置的精度等级1%（引用误差）

本产品的加工定制是是，品牌是上海路达，上海英松，型号是HP-4.0型，产品适用范围是混凝土的抗渗试验