

HL14081302扭簧

产品名称	HL14081302扭簧
公司名称	如皋市吴力弹簧厂
价格	面议
规格参数	旋向: 形状:涡卷弹簧 材质:弹簧钢
公司地址	如皋市搬经镇群岸居十五组36号
联系电话	13862730095

产品详情

一、扭簧详细信息：旋向：左旋 形状：涡卷弹簧 材质：多款供选 用途：五金,多种用途
样品或现货：样品 是否标准件：非标准件 钢丝直径：供选（mm） 弹簧外径：供选（mm）
弹簧内径：供选（mm） 节距：供选（mm） 自由高度：供选（mm）

我们专业生产制造各种弹簧。

按受力性质，弹簧可分为拉伸弹簧、压缩弹簧、扭转弹簧和弯曲弹簧，按形状可分为螺旋弹簧、碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧、平面蜗卷弹簧以及扭杆弹簧等。普通圆柱螺旋弹簧由于制造简单，且可根据受载情况制成各种型式，结构简单，故应用最广。弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等，常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。弹簧的制造方法有冷卷法和热卷法。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法，大于8毫米的用热卷法。有些弹簧在制成后还要进行强压或喷丸处理，可提高弹簧的承载能力。

弹簧是机械和电子行业中广泛使用的一种弹性元件，弹簧在受载时能产生较大的弹性变形，把机械功或动能转化为变形能，而卸载后弹簧的变形消失并回复原状，将变形能转化为机械功或动能。

本产品的旋向是多款供选，形状是涡卷弹簧，材质是弹簧钢，用途是五金,多种用途,汽车，型号是HL14081302，曲度比系数是2，旋绕比是3，样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，标准编号是HL-NH01，品牌是HL，钢丝直径是根据客户要求（mm），弹簧外径是根据客户要求（mm），弹簧内径是根据客户要求（mm），节距是3（mm），自由高度是100（mm），1是1