

# DP3I-AV600带变送输出三位半数字交流电压表

产品名称	DP3I-AV600带变送输出三位半数字交流电压表
公司名称	南京东崎机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:TOKY东崎
公司地址	南京市秦淮区中华路276号
联系电话	13813955430

## 产品详情

本公司厂家直销东崎toky 带4-20ma变送输出三位半数字交流电压表dp3i-av600，全新正品，平价销售，欢迎选购，电话 13776634481 025-85300316

dp3i-av600系列三位半数字电压、电流表

特点：

- 1.dp3i-av600具有模拟变送输出功能(4 ~ 20ma,0 ~ 20ma可选)
- 2.dp3i-av600采样速度2.5次/秒
- 3.dp3i-av600测量平均值
- 4.dp3i-av600外型尺寸 48h × 96w × 100l
- 5.显示范围 ± 1999

dp3i-av600技术参数：

最大显示：1999（ac显示平均值）

输入方式：单端输入

a/d转换：双重积分

频率范围：40~200hz（仅对交流）

溢出显示：“1” or “-1”

极性显示：只显示“-”仅对直流

显示：红色数码管（14.2mmh）

电源：ac 220v ± 10%,50/60hz

功耗：4.5va

耐压：ac 1500v/1min

绝缘电阻：100m dc500v

重量：500g

#### dp3i-av600注意事项：

- 1、 dp3i-av600适宜使用环境温度0-40 ，相对湿度85%rh以下
- 2、 dp3i-av600注意防震动和冲击，不要在超量灰尘和超量有害化学药品和气体等地方使用
- 3、 dp3i-av600输入导线不宜过长，如被测信号输出端与仪表距离不能缩短，请用屏蔽双绞线，屏蔽层与信号低端相连。
- 4、 dp3i-av600若长期存放未使用时，请每三个月通电一次，通电时间一次不少于4小时。
- 5、 dp3i-av600长期保存应避开直射光线，宜存放在-10~70 湿度60%rh以下的地方，切勿和有机溶剂或油物接触。

<b>应用范围：</b>
可与各类传感器、变送器配合使用，在轻工、化工、机械、热处理、制药、冶金等行业实现对温度、压力、液位、流量等工业过程参数进行测量、显示、精确控制、变送输出、数据采集及通信。
<b>参数说明：</b>
最大显示,1999 (ac 显示有效值).输入方式,单端输入.a/d转换,双重积分双重积分双重积分.测量速度,约2.5次/秒.频率范围,40 ~ 200hz ( 仅对交流).溢出显示,“1” or “-1”.极性显示,只显示“-”仅对直流.显示,红色数码管.电源,ac 220v ± 10%, 50/60hz.功耗, 4.5va .耐压,ac 1500v 1min .绝缘电阻,dc 500v 100m ,重量,500g.

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压测量仪表，品牌是TOKY东崎，型号是DP3I-AV600，测量范围是0-600（V），输入电压是0-600（V），输出电压是0-600（V），环境温度是0-50（ ），重量是0.5（g），外形尺寸是48\*96（mm），电压测量误差是±0.5%，规格是DP3I-AV600