

单针毫伏 数字毫伏表TVT-322

产品名称	单针毫伏 数字毫伏表TVT-322
公司名称	东莞市金腾仪器仪表设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:指针式电压测量仪表 品牌:龙威 (LW)
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 振华路105栋
联系电话	86 0769 87722745 13802299226

产品详情

东莞市龙威电子科技有限公司是开关电源、线性电源、数字示波器、安规耐压仪、频率计、数字电桥、音频扫描仪等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在东莞塘厦,东莞市龙威电子科技有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。东莞市龙威电子科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临东莞市龙威电子科技有限公司参观、指导和业务洽谈。如有需要请致电

tv-322双针毫伏表具体参数

特点:

- 1、先进线路设计均为进口器件安装，确保精度偏差极小
- 2、双指针显示，可独立操作或跟踪测试
- 3、测量频率5hz ~ 1mhz
- 4、ac测量电压：300 μ v-100v最大电压（dc+ac300v）
- 5、db测量：-70db到+40db
- 6、微触3600旋转开关
- 7、10m 入阻抗
- 8、内置接地或控隔方式
- 9、内输出观察功能
- 10、测量范围：电压：300 μ v-100v db：-70 db到+40 db

dbm:-80到52 dbm (0db=1vrms, 0dbm=0.755v)

11、误差：满刻度<3% 1khz级别

12、频率响应：5hz ~ 1mhz：±10% 10hz ~ 500khz：±5%

20hz ~ 200khz：±3% 30hz ~ 100khz：±2%

1khz级别

13、输入阻抗：10 m ±5%, 45pf

14、最大输入电压：500v(dc+ac):3伏—100v范围300v(dc+ac)：300微伏—1伏范围

15、稳定度：±5%满刻度

16、残余电压：小于200 μv 1mv级别，短路输出

17、增益：60db

18、输出电压：0.1vms ±20%满刻度（空载）

19、输出电阻：600 ±20% 1khz级别

20、失真：小于1%满刻度

21、信噪比：在0.3mv范围内大于30db

22、频率响应：5hz ~ 500khz：±<3%

23、额定工作温度/湿度：100c ~ 400c /85% rh

24、电源：220v/110v ±10% 50hz/60hz

25、尺寸：239 × 140 × 200mm

26、重量：3kg

本产品的加工定制是是，类型是指针式电压测量仪表，品牌是龙威（LW），型号是TVT-322，测量范围是300 μV-100V（V）（V），输入电压是220（V），环境温度是100C ~ 400C（ ）（ ），重量是3（g），外形尺寸是239*140*200（mm），规格是239*140*200，毫伏表是双针毫伏表