

利莱斯 背栓打孔机 背栓打孔机

产品名称	利莱斯 背栓打孔机 背栓打孔机
公司名称	昆山利莱斯自动化机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:背栓打孔机 品牌:利莱斯
公司地址	江苏苏州市相城区城北工业园城北西路1333号
联系电话	86 512 55183893 13390853893

产品详情

手提式背栓打孔机（拓孔机）

产品名称：背栓打孔机

品牌：利莱斯

型号：手提便携式

用途：石材钻孔（背栓孔）

适用材料：大理石、花岗岩、陶瓷板材等

一、设备技术参数：

电压	家用电220v	空载转速	9500r/min
----	---------	------	-----------

电机品牌	德国博士	绝缘等级	回/11
电流	6.7a	机体重量	10kg
输入功率	1500w	外形尺寸	530*230*305

二、特点：

设计精巧节约，携带轻巧方便，价格低廉

1.结构设计合理、携带轻便、操作简单、实用性强。

2.采用德国博世原装电机，订制款机芯转子满足大功率、高转速的要求，低能耗、性能稳定、使用寿命长等。产品零部件均由我司购进的精密cnc加工中心一体成形，产品精密度高，加工精细。外表经阳极硬化处理，耐用美观。

3.适用于各种石材、陶瓷板、玻璃板、薄板、大理石等各种板材的背栓孔打孔及拓孔工作。本机可适用现在石材幕墙、玻璃幕墙工程需要的所有干挂式背栓孔。

4.钻孔拓孔一次成型，担任操作携带方便，既可以单人操作也可以多机台组合使用！亦可以配合大型打孔机作为背栓拓孔补单及零散活收尾等使用！使用灵活，减少了板材移动。

5.配合使用的钻头：配合使用m6及m8等各种规格的烧结式金钢石钻头。

三：使用注意事项：

1.插入电源时，必须安装漏电保护器，并使电源线离地面保持一定距离；

2.设备运行前必须先打开水阀，待钻头前端有水喷出，方可开机；

3.保证冷却水压在3公斤/平方厘米，并保持水源无杂物，防止堵塞。

4.手动钻孔时严禁下压拓孔手柄。当直孔到位后，才可以压拓孔手柄。无论是钻还是拓孔，手柄压力不要过大、动作要稳。拓孔完成后、应先松开拓孔手柄，然后放开钻孔手柄。

四、钻孔效果图、配套的钻头样式：

五、产品实拍外观图

本产品的加工定制是是，类型是背栓打孔机，品牌是利莱斯，型号是利莱斯，用途是石材拓孔钻孔打孔，加工能力是1，产品别名是石材拓孔钻孔打孔，规格是利莱斯