

马弗炉 1200度箱式炉

产品名称	马弗炉 1200度箱式炉
公司名称	南阳市鑫宇炉业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫宇 型号: SX2-1-12TP
公司地址	河南南阳市卧龙区王村乡东铁路桥
联系电话	86 377 63533899 18238177060

产品详情

--	--	--	--

产品型号	sx2-1-12tp	sx2-6-12tp	sx2-12-12tp
工作电源	ac220v 50/60hz	ac220v 50/60hz	ac380v 50/60hz
炉膛尺寸 (深x宽x高)	100x100x100mm	300 x200 x200mm	400x300x300mm (可定制)
额定功率	1kw	6kw	12kw
外形尺寸	660 x540 x730mm	660x540x790mm	775x670x945mm
重量	60kg	80kg	120 kg
升温最快速度	10 /min	10 /min	10 /min
产品特点	进口掺钼电阻丝加热，炉膛温场均衡，能耗低		

加热元件	电阻丝
常用温度	1150
最高温度	1200
控温方式	50段智能化程序控制
恒温精度	± 1
控温仪表	30段pid智能温控仪
炉 膛	高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛，保温性能好，节能
测温元件	n型热电偶
炉门结构	侧开式

主要配件	石棉手套，坩埚钳，热电偶,刚玉坩埚
可选配件	炉架、控制软件（可远程监控、修改电炉状态程序曲线）

以上数据仅供参考，炉膛尺寸可根据客户要求定制，外形尺寸如有更改，恕不另行通知！

本产品的加工定制是是，品牌是鑫宇，型号是SX2-1-12TP，最大电压是220/380（V），功率是2K-10K（W），额定温度是1100（ ），主要用途是高校,科研院所,工矿企业做粉末烧结,陶瓷烧结,高温实验,质量检测之用。

主要用途：高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测之用。

详细参数