

# SX2-10-13A 箱式电阻炉

产品名称	SX2-10-13A 箱式电阻炉
公司名称	广州沪瑞明仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪粤明 型号: SX2-10-13A
公司地址	中国 广东 广州市白云区 广州市
联系电话	86 020 28921633 13662307017

## 产品详情

sx2.srjx系列马弗炉使用书

### 一、用途

本系列马弗炉又称实验室电炉，箱式电阻炉或茂福炉。与相应的热点偶和温度控制台配套

用，能在额定温度范围内自动测温控温。适用于大专院校、科研及环保单位的实验室，做分析、测定、金相研究，或工矿企业作高温燃烧及金属工件在空气中进行正火、退火、淬火之用。

### 二、结构

炉体及配套控制台箱内由角钢及钢板制成。炉膛采用碳化硅烧结成形或高铝砖砌

成。炉膛与炉体之间砌筑轻质砖和充填保温材料。1200 以内的发热元件分布在炉膛周围，1300 以上的电炉发热元件在炉膛内室。配套控制台由温度指示仪、电流表、电压表、熔断器及可控硅等组合成。

三、规格型号参数 a 型为智能数显表 准确更高.

项目\型号	额定温度	电压v	功率 kw	炉膛尺寸 (长*宽*高)mm	发热元件	配套 电热偶	配套
srjx-2-9		220	2	250*100*77			配套可拆

srjx-3-9	900	220	3	275*150*100	铁铬铝	wreu	无振动 度高
srjx-4-9		220	4	3258*200*125			
srjx-12-9		380	12	500*300*200			
srjx-4-13	1300	220	4	250*150*100	硅碳棒	wrlb	配套可
srjx-8-13		380	8	500*200*180			
sx2-2.5-10	1000	220	2.5	200*120*80	铁铬铝	wreu	配套可 无振动
sx2-2.5-10a		220	2.5	200*120*80			
sx2-4-10		220	4	300*200*120			
sx2-4-10a		220	4	300*200*120			
sx2-8-10		380	8	400*250*160			
sx2-8-10a		380	8	400*250*160			
sx2-12-10		380	12	500*300*200			
sx2-12-10a		380	12	500*300*200			
sx2-2.5-12		1200	220	2.5			
sx2-2.5-12a	220		2.5	200*120*80			
sx2-5-12	220		5	300*200*120			

sx2-5-12a		220	5	300*200*120			
sx2-10-12		380	10	400*250*160			
sx2-10-12a		380	10	400*250*160			
sx2-6-13	1300	380	6	250*150*100	硅碳棒	wrlb	配套可 控制
sx2-6-13a		380	6	250*150*100			
sx2-10-13		380	10	400*200*160			
sx2-10-13a		380	10	400*200*160			
sx2-8-16	1600	380	8	300*150*120	硅钼棒	wrll	
sx2-8-16a		380	8	300*150*120			
sx2-12-16		380	12	400*200*160			
sx212-16a		380	12	400*200*160			

广州沪瑞明仪器有限公司专业生产(供应)销售：sx2-10-13a智能马弗炉系列产品,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营sx2-10-13a智能马弗炉系列产品多年经验,熟悉并了解sx2-10-13a智能马弗炉系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流，

本产品的加工定制是否，品牌是沪粤明，型号是SX2-10-13A，最大电压是380（V），功率是10（W），额定温度是1300（ ），主要用途是适用于大专院校、科研及环保单位的实验室