# 394-6 394-8 394-10 394-15 394-20 394-25气源过滤器

产品名称	394-6 394-8 394-10 394-15 394-20 394-25气源过滤器
公司名称	佛山市意特莱自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NIUKAS纽卡斯 型号:394-8
公司地址	中国广东 佛山市南海区 华南气动液压五金机电城2区6路21-23号
联系电话	86-075786412598 13703061662

# 产品详情

## 技术参数

型号	394-06	394-08	394-10	394-15	
接管口径g	1/8 " 1/4 "		3/8 " 1/2"		
杯容量	25cm3 75cm		75cm3		
最大可调压力	1.0mpa				
设定压力范围	0.05-0.85mpa				
温度范围	0-50				
过滤精度	标准5 µ m				

### 压力降-空气流量表

型号	а	b	С	k	j	I	m	n	р
394-06、 0 8	40.5	23	35	20	20	5.2	30	11	6.4
394-10、1 5	61	33	51	35	35	6.2	19	11.5	10.5
394-20、2 5	81.5	45	65	48	48	6.2	50	50	10.5

### 尺寸表

型号	ma	а	b	С	d
	g1/8"	38	127.5	20	40
394-06					
394-08	g1/4"	38	127.5	20	40
394-10	g3/8"	55	177.5	30	58
394-15	g1/2"	55	177.5	30	58
394-20	g3/4"	74	211	40	78
394-25	g1"	74	211	40	78

本产品的加工定制是是,品牌是NIUKAS纽卡斯,型号是394-8,适用范围是空气,规格是394,口径是6-25(mm),建议用油是透平1号油,结构是螺纹,材质是合金,过滤精度是5,调压范围是0-10(Mpa),最高使用压力是10(Mpa)