



子上。)

7.进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定到配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的图片）

8.防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧剂]热变形温度：-40~~90度。

关于物流运输：

快递：具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，江浙沪隔天到，其他地方2-5天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，希望你们能够理解

物流：客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，这样以节约成本，物流运输全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体可

以ww，qq或者电话详谈。

4.关于客户签收：

快递收到货物时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少还是货物在运输途中损坏等问题，我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！

普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏

，请现场电话与我们联系，并提供所在地物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家一定要仔细哦

本产品的加工定制是是，品牌是Yingxin，类型是防水仪表盒，型号是DS-AG-0811-1，材质是进口ABS原米，外形尺寸是80\*110\*85mm（mm），适用范围是接线盒，电器接线防护，设备按钮防护，规格是装箱数100/箱