

FF46-1FF46-2FF46-3

产品名称	FF46-1FF46-2FF46-3
公司名称	江苏银锡高温线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:远志 型号:FF46-1FF46-2FF46-3
公司地址	江苏省兴化市张郭镇赵万路100-108号
联系电话	0523-83761065 15295221199

产品详情

我司创办于一九九四年，地处苏中腹地，国家级先进、文明、卫生水乡城镇，兴化市张郭镇。专业生产远志牌氟塑料、硅橡胶、阻燃聚乙烯、耐火云母带为绝缘镀银、锡、铜芯为导体的电器装备用及控制用、信号传输用、计算机用、补偿用、耐高低温耐高压电线电缆以及编织线、硅胶线、氟塑线、高温电线、高温电缆，八大系列近三百个规格品种，现已形成最大导体截面350mm²，最高电压50kv，最高耐温等级-65—1000 的生产能力。公司产品按照国际国家先进标准生产。花园式的生产基地，已通过is09001质量管理体系认证，农业部“全面质量管理达标”企业。产品荣获“ccc”质量认证，并被评为“江苏省乡镇企业名牌产品”。历经国家电线电缆检测中心，省质量监督检测中心，泰州市质量技术监督局抽样检测合格率为100%。被列为“泰州市重点保护产品”，为春兰式大型企业和航天航空部第95856部队等高科技领域所选用，部分产品配套出口，为进一步体现让“客户无忧”的企业风范，多年来公司所属产品均在中国人民保险公司投保。是“重合同守信用”的行业领先企业。公司将继续坚持“抓质量一丝不苟，为客户恪守信誉，求发展科技兴企”的质量方针，以“客户满意”为宗旨，全面开拓“远志”事业。

用途：适用于交流600v及以下高温条件下电气设备及仪表线路的连接，如航天航空、国防科技冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。

特点及使用条件：耐高低温（-65~200℃），耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱、防水、防油、防潮、耐湿、防腐蚀、阻燃等性能。产品标准：国标gjb773a/11a-2000标准。主要技术指标：

1、实验电压：额定电压600v，产品其试验电压（交流50hz）2500v,1分钟不击穿

2、绝缘电阻：+20℃时 103mΩ.km 产品分类：ff46-1 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。
ff46-2 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯（fep）绝缘电线电缆。

标准截面 mm ²	线粒/线径mm	电线绝缘厚度mm		成品电线外径m	导体直流电阻 20℃ /km		成品重量 kg /km	近似线号aw	
		最薄	最大		f46-1	f46-2			
0.05	7/0.10	0.20	0.25	0.70 ± 0.05	347	339	1.1	30	
0.08	7/0.12	0.20	0.25	0.76 ± 0.05	236	227	1.4	28	
0.12	7/0.15	0.20	0.25	0.95 ± 0.05	154.5	145	2.2	26	
0.20	7/0.20	0.22	0.275	1.10 ± 0.05	86.6	81.8	3.3	24	
	19/0.12			1.14 ± 0.05	90.4	83.5	3.4		
0.35	19/0.16	0.23	0.30	1.30 ± 0.05	56.8	53.6	4.7	22	
0.50	19/0.18	0.23	0.30	1.50 ± 0.05	39.85	37.2	5.9	20	
0.75	19/0.23	0.23	0.30	1.70 ± 0.05	24.6	22.7	8.8		

1.0	19/0.26	0.23	0.30	1.80 ± 0.05	20.4	19.0	11.3	18
1.20	19/0.28	0.25	0.37	2.06 ± 0.08	16.6	15.3	13	
1.50	19/0.32	0.25	0.37	2.25 ± 0.08	12.7	11.7	16	16
2.0	19/0.37	0.25	0.37	2.41 ± 0.08	10.0	9.45	21.3	14
2.5	37/0.30			3.53 ± 0.10	4.13	3.90	26.3	
	49/0.26	0.28	0.38	2.78 ± 0.10	7.43	6.86	27	
3.0	37/0.32			3.2 ± 0.25	7.33	6.92		
	49/0.28	0.28	0.38	2.90 ± 0.10	6.63	6.23	32.7	
4.0	37/0.37			3.60 ± 0.25	6.35	5.98		12
	49/0.32	0.35	0.45	3.38 ± 0.10	4.88	4.51	41.6	
6.0	37/0.45			4.08 ± 0.10	3.35	3.06		10
	49/0.39	0.42	0.52	4.50 ± 0.30	3.25	3.07	60	
8.0	112/0.30	0.45	0.55	5.03 ± 0.10	2.30	2.16	90	8
10	84/0.39	0.47	0.58	5.60 ± 0.25	2.0	1.98	100	6
16	126/0.39	0.5	0.6	6.00 ± 0.25	1.8	1.76	160	5
20	168/0.39	0.55	0.65	6.60 ± 0.25	1.5	1.42	190	
25	210/0.39	0.58	0.68	7.30 ± 0.25	1.2	1.02	250	

本产品的加工定制是是，品牌是远志，型号是FF46-1FF46-2FF46-3，线芯材质是镀锡/银/镍铜线，芯数是19，电线最大外径是0.16（mm），拉伸强度是电询，用途是工业电线电缆，产品认证是CCC