

UFZ-52侧装磁浮子液位计

产品名称	UFZ-52侧装磁浮子液位计
公司名称	辽阳市顺达仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:顺达 型号:UFZ-52
公司地址	沈阳市文圣路2-10号
联系电话	0419-2124208 13352348109

产品详情

.....
.....
.....

ufz型磁浮子液位计是以浮子为测量元件，通过磁钢的磁性耦合将液位线性的传到现场磁翻转指示器，使指示器清晰地指示出液位的高度。液位计配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下限控制、极限报警和事故联锁。液位的远传装置可将液位的变化线性地转换成直流4-20ma电流信号。

侧装磁浮子液位计适用于开口或承压容器内各种介质的液位测量、控制。整机由不锈钢制成，故可用于有腐蚀、有毒、易燃、易爆等场所。

基本型

I 测量范围：500 ~ 6000mm范围内任意选择

I 指标误差：± 10mm

- I 介质密度： 0.45g/cm³
- I 介质温度： -80 ~ 200
- I 工作压力： pn1.0、 1.6、 2.5、 4.0mpa。
- I 介质粘度： 150cp
- I 接液材质： 1cr18ni9ti不锈钢。
- I 连接法兰： pn 2.5mpa jb/t81-94
pn 4.0mpa jb/t82.2-94
dn20、 凸面法兰
- I · 排污接管： g1/2(内)
- I 保温夹套接头： g1/2内螺纹， 耐压 < 0.3mpa

顶置型

- I 测量范围： 500-3000(mm)
- I 指标误差： ± 10mm
- I 介质密度： 0.45g/cm³(上角标)
- I 介质温度： -80 ~ 200
- I 工作压力： pn1.0、 1.6、 2.5、 4.0mpa
- I 介质粘度： 150cp
- I 接液材质： 1cr18ni9ti不锈钢
- I 连接法兰： pn 1.6 dn150 jb/t81-94

远传装置

报警器

- I 触点容量： 24v 0.2a
- I 输出形式： 常开、 常闭开关信号
- I 工作寿命： > 10⁵次

I 供电电源：dc24v

I 环境温度：-40 ~ 60

I 出线口：m20 × 1.5(内)

I 远传量程：0 ~ 6000mm。

I 精度：± 10mm。

I 负载电阻：500 (在24vdc供电时)。

I 供电电源：dc 24v。

I 环境温度：-40 ~ 60

I 出线口：m20 × 1.5(内)

I 防爆形式：隔爆型exdiibt4

侧装磁浮子液位计安装，使用注意事项

测量管内不允许有焊渣，导磁性物质及其它杂物存在

侧装磁浮子液位计投入使用时，应避免液体急速进入测量管内，以防止浮子的快速上升，使指示板跟踪不灵。

当液位计在高温条件下长期使用时，如发现指示板跟踪不灵，首先应检查磁钢是否已退磁，如退磁应及时更换。

本产品的加工定制是是，品牌是顺达，型号是UFZ-52，测量范围是500 ~ 6000mm，测量精度是10mm，测量管材质是不锈钢，适用范围是石油，化工；电力等