

美科MK-UHZ-D顶装型磁性翻板液位计，液位计

产品名称	美科MK-UHZ-D顶装型磁性翻板液位计，液位计
公司名称	江苏美科仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美科 型号:MK-UHZ-D
公司地址	金湖县闵桥镇工业集中区建设路18-3号
联系电话	0517-86880996 18252320304

产品详情

买家须知：

以上价格不含税，如需开票，我公司可开具正规17%的增值税专用发票，需加价12%；本店商品一律包邮，大件、重件物品如发至偏远地区，具体运输方式及运费请与店主商议；选型及其它未尽事宜均可咨询掌柜。

mk-uhz-d顶装(底装)型磁性翻板液位计是应用户需要在地下容器上开孔位置要求而开发的新一代液位计，跟uiz内装型液位相比，具有价格便宜、能适用于易燃易爆、有毒、强腐蚀性和挥发性的环境中工作，是ufz侧装型磁性翻板液位计的特殊型、具有安全可靠、观察方便、液位指示清晰等特点，广泛应用于油库、地下储罐、槽等容器及食品、化工、化肥等行业上，同时在该液位计上配上有关的配件，还具有报警和控制信号输出功能。

主要技术指标

- 1、量程范围(mm):300 ~ 6000
- 2、介质密度(g/cm³):0.511 ~ 2
- 3、工作温度():-40 ~ 350
- 4、压力等级(mpa): 32
- 5、测量精度(mm): ± 10.11221

工作原理

磁性翻板液位计由本体(由上、下导管组成),翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成),浮子(由磁体、顶杆、浮筒组成)等组成,其结构如图所示,工作原理为:容器内的浮筒(按不同介质和压力针对研制),在下导管中随液面高度的变化而上下浮动并通过顶杆使磁体在上导管内上下移动,促使本外的翻板翻动并用红,白颜色来指示液位高度。

特点

- 1、在容器不适宜侧面开孔及容器周围空间很少时,可在容器上部或下部安装本形式液位计
- 2、适用于粘度较大的液体介质
- 3、显示器的观察方向可任意改变
- 4、其他特点和ufz特点相同

选用须知

- 1、防腐型公称压力 1.0mpa。
- 2、液位计有一定盲区,故在读取液位高度时应加上盲区值补偿(本厂液位计出厂时,标尺刻度零位已迁移到实际值)。
- 3、液位计测量范围不超过5米,否则影响液位计的稳定可靠、牢度等。
- 4、安装连接法兰,本液位计出厂的常用突面尺寸参考(hg21592-97)制造。

安装使用和维护

- 1、液位计护导管和主体导管必须保持垂直
- 2、连杆不能弯曲,必须挺直插入
- 3、安装完毕后,需对显示器的翻柱用磁钢引导一次使零位以上显示白色,零以下显示红色。

声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。

本产品的加工定制是是,品牌是美科,型号是MK-UHZ-D,测量范围是30-6000mm