

uhs-k系列液位显示控制仪

产品名称	uhs-k系列液位显示控制仪
公司名称	上海傲龙仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:傲龙 型号:UHS-K
公司地址	奉贤区齐贤镇百曲村九组中浦大厦507室
联系电话	0515-88239711 13056132979

产品详情

概述 uhs-k系列液位显示控制仪是由传感器变送装置及显示仪表组成。广泛应用于炼油、电力、化工、造纸、食品及污染水处理等行业，对各类开口、密闭容器和地下贮槽里的介质液位既可以进行就地信号，同时也可以变送传输二线制4-20madc标准电流信号，传输给计算机、调节器、液位显示仪，从而达到控制、调节、显示、报警的目的。被检测和控制的介质为水、油、酸、碱、工业污水等液体。防腐型对强腐蚀介质有极好的抗腐蚀性能。防爆型用于易爆场合。工作原理 插入设备的传感器不锈钢管内装有一组精密的干簧芯片组，当装有磁体的浮球（筒）随液位上下变化时，使相应位置的干簧芯片组接通，电阻值随之变化，电压、电流转换电路将电阻值的变化转换成电流的变化。此变化的电流信号一方面有安装在传感器顶端的广角表直接现场指示，另一方面由二线制4-20madc标准信号输出，远传到控制室内的显示仪表上，显示仪表即进行行数字显示、液位控制和高、低为报警。显示仪表装有上下限位控制，高、低位报警旋钮，可以在全量范围内任意设定。主要技术参数 测量范围：500-8000mm

介质比重：0.45g/cm³ 工作压力：0.1-2.5mpa(pvc仅用于常压)

工作温度：-49~+150 (pvc-20 ~+60) 粘度：<85pa.s

连接法兰：dn150hg20592标准(选用其它标准法兰，须说明)

现场指示范围：0~100%百分广角度表指示 变送器电源：24vdc 变送输出：4~20madc

变送器功耗 720mw 接线外壳防护：ip65

远传距离：最大10km，敷设电缆其电容、电感最大值不超过0.2mf、5mh 防爆：隔爆型 d

bt4、木质安全型 ib bt4(必须外配安全栅) 浮球：150、98 主要技术参数

结构简单、安装方便、工作可靠、维修简易、价格便宜。

应用范围广泛，可适宜各种介质的液位测量。

仪表不仅可输出4-20ma二线制电流信号，现场还可选择数字或指针指示，便于仪表调试和现场检测。

该液位计的传感器部分，因采用了日本艾礼富(aleph)干簧芯片，从而解决了同类型产品长时间使用后出现磁化，不能正常、准确检测液位的问题。标记示例 公称压力1.0mpa,法兰密封面型式为凸面,材质为1cr18ni9ti,测量范围2000mm,插入设备的最大深度2300mm,介质密度0.6g/cm³,远传配仪表,本安型防爆。标记为：uhs-k-1.0m-2000-2300-0.6yii/a 订货须知 订货时请注明：规格型号 测量范围

被测介质名称及密度 介质温度 工作压力 特殊要求

上海傲龙仪器仪表有限公司 其他产品信息:

供应防腐型磁翻柱液位计摘要: z-519系列磁翻柱液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。可用于检测各种 供应防爆型磁翻柱液位计摘要: 液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。可用于检测各种塔、罐、槽、球形容器和 供应高品质的板式液位计摘要: 板液位计一、公司介绍本公司销售多种优质产品, 价格公道, 产品质量优质, 欢迎新老客户 供应红白双色磁翻板液位计摘要: 列磁浮子翻柱液位计选用优质不锈钢材料制造, 适用于各种塔、罐、槽、球形容器及锅炉等 gsk系列液位自动控制器摘要: 大(无论交流或直流都能达到220v1a), 在某些应用场合能省去中间继电器(以及二 供应uqk-72悬挂式浮球液位开关uqk摘要: 液位控制uqk-72系列悬挂式浮球液位控制器是利用浮球内藏接点来发信号的液位 uqk-85系列浮球液位变送器uqk85摘要: -71系列, 转换器部分能将传感器的电压信号转换成标准模拟信号输出。该变送器既可独

本产品的加工定制是是, 品牌是傲龙, 型号是UHS-K, 测量范围是0-10000, 分辨率是12, 供电电压是24-220, 外形尺寸是100 (mm), 防爆等级是4, 测量精度是0.5