

ZA、ZAO化工泵 不锈钢

产品名称	ZA、ZAO化工泵 不锈钢
公司名称	靖江市合力泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZA,ZAO系列石油工艺流程泵 材质:不锈钢
公司地址	靖江市新桥镇水三村宝塔路
联系电话	13327780181 18014502271

产品详情

za、zao石油工艺流程泵，是根据ap1610（第八版）和vdma24297（轻/中型）规范设计的。

za化工泵为单级单吸悬臂式离心泵，此泵主要用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食物及医药等产业部分，适合输送清洁或含有颗粒的液体，低温或高温的液体，中性或有侵蚀性的液体，输送介质的温度一般为-45 -180 。

结构特点 作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封对既可采用软填料密封(可冷却、也可不冷却)，也可采用各种结构的单、双端面机械密封(可采用平衡型)。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双蜗壳体，以平衡径向力。轴承架包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下(如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下)。法兰设计采用pn16、pn25两种(依据材料的差别)。但是，也可适用于ansi125磅/平方寸或150磅/平方寸。输送介质 各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等和有机酸；各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液；各种盐溶液；各种液态石油化工产品、有机化合物以及其它有腐蚀性的原料和产品。目前我厂耐腐蚀材料能满足上述各种介质的要求，订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。制柜。

性能范围：口径25-400mm 流量(q)可达2600立方米/小时 扬程(h)可达250m
工作压力(p)可达2.5mpa 工作温度(t) -20 ~ +180 中心支撑 -20 ~ +450

za石油化工泵型号意义 例如：za50-315 za-石油工艺流程泵 50-泵排出口直径50(mm)
315-叶轮名义直径315(mm)

质量是诚信的资本 想要好的质量 请联系我们

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

本产品的品牌是合力，型号是ZA,ZAO系列石油工艺流程泵，材质是不锈钢，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是单级，叶轮结构是闭式，适用范围是化工，产品别名是化工泵，流量是可达2600（m³/h），扬程是250以内（m），转速是1450-2900，必需汽蚀余量是0.5~8.3，效率是23~88