

耐腐蚀化工泵 铸铁

产品名称	耐腐蚀化工泵 铸铁
公司名称	河北臣明泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:300-250-315 材质:铸铁
公司地址	河北安国市路景工业园区
联系电话	86-03123429115/3422666/3148666 15933457999

产品详情

ih型化工泵输送介质温度为-20 ~ 105 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为300 以下。适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。

其代号有下列五种：

材料名称	zg1cr18ni9	zg1cr18ni9ti	zg0cr18ni12mo2ti
代号	303	305	306
材料名称	zg1cr18ni12mo2ti	zg1cr18mn13mo2cun	
代号	307	402	

ih型化工泵适用于化工、石油、冶金、电力、食品、制药、合成纤维等工业部门输送腐蚀性的或不允许污染的介质，满足于化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。

介质温度：-20 —105

流 量：6.5-460米³/时

扬 程：11-132米

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 r/min	电机功率 kw	口径 mm	
					吸入	排出
50-32-125	12.5	20	2900	2.2	50	32
	6.3	5	1450	0.55	50	32
50-32-160	12.5	32	2900	3	50	32
	6.3	8	1450	0.55	50	32
50-32-200	12.5	50	2900	0.5	50	32
	6.3	12.5	1450	0.75	50	32
50-32-250	12.5	80	2900	11	50	32
	6.3	20	1450	1.5	50	32
65-50-125	25	20	2900	3	65	50

温馨提示：

产品图片及价格仅供参考，详情请旺旺在线咨询！

本产品的品牌是CHENMING/臣明，型号是300-250-315，材质是铸铁，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是单级，叶轮结构是封闭式，适用范围是应用于化工,石油,海水淡化，产品别名是IHF化工泵，流量是6-400（m³/h），扬程是15-65（m），规格是IH50-32-125,IH50-32-160,IH50-32-200,IH50-32-250,65-50-125,65-50-160,65-50-200,65-40-315,80-65-125,80-65-160,80-50-200,80-50-250,80-50-315,100-80-125,100-80-160,100-65-200,100-65-250,100-65-315,125-100-200,125-100-250,125-100-315,125-100-400,150-125-250,150-125-315,150-125-400,200-150-250,200-150-315,200-150-400,250-200-315,250-200-400，配用功率是1.5-37kW，转速是1450r/min