

304不锈钢隔膜泵 不锈钢

产品名称	304不锈钢隔膜泵 不锈钢
公司名称	温州山猫机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SA-40不锈钢隔膜泵 材质:不锈钢
公司地址	永嘉县江北街道前牌村
联系电话	057767951870 18858822559

产品详情

产品简介 »

1、适用范围：) 气动隔膜泵广泛应用于陶瓷、石油、油漆、油墨、涂料、喷涂机械等行业，适应于强腐蚀、强磨蚀、高黏度、有固体颗粒或气体气泡、有防爆要求、防破乳要求的流体输送。陶瓷、油漆、油墨、涂料行业根据物料性质，易于堵塞管路，这样对齿轮泵等电泵就形成负荷过高的情况，容易发生损坏。而气动隔膜泵可通过颗粒且流量可调，管道堵塞时自动停止，对泵泵身无任何影响

2.4安装方便，由于隔膜泵体积小，重量轻，占地面极小，安装不需要地基，也不需要复杂的控制系统，没有电缆、保险丝等。只将进出口与进出管路连接即可。

2.5可以移动使用使用时可以易于移动，可作为移动式物料输送泵。

2.8自吸功能强可将液体抽光吸尽。

2.9可以空运行即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。这样就可避免误操作造成泵的损坏，增大了使用安全性。

2.10可以输送的流体极为广泛从低粘度的到高粘度的，从腐蚀性得到粘稠的。

2.11维修简便 气动隔膜泵无需用油润滑，无机封，无叶轮，无电机，结构简单，所以维修简便，普通工人即可进行维修而且不会由于滴漏污染工作环境。2.12环境友好隔膜泵没有动密封，维修简便，避免了泄漏。

2.13技术优势：“不平衡气阀”的专利设计，工作时无死点，不死机，冬天不结冰，膜片使用寿命较长！

2.14使用范围不仅可以配在砂磨机等设备上，还可以单独使用，凡是可以使用齿轮泵的地方，几乎都可以用气动隔膜泵代替。欢迎广大用户对我公司产品进行咨询！

本产品的品牌是BOBCAT，型号是SA-40不锈钢隔膜泵，材质是不锈钢，用途是化工泵,排污泵,试压泵,污水泵,杂质泵,油泵，性能是不阻塞,防爆,耐磨,卫生,无泄露，驱动方式是气动，空气消耗量是0.8，最大供气压力是8.3，允许颗粒值是6（mm），吸程是5（m），出口压力是0.83（Mpa），扬程是80（m），流量是12（m³/h），工作压力是2-9，产地是USA，规格是SA-40不锈钢隔膜泵PTFE,SA-40不锈钢隔膜泵