

普发特螺旋排屑机 螺旋杠排屑机

产品名称	普发特螺旋排屑机 螺旋杠排屑机
公司名称	盐山普发特数控机床附件有限公司
价格	面议
规格参数	类型:螺旋杠排屑机 品牌:普发特
公司地址	中国 江苏 无锡市滨湖区 五洲国际工业博览城
联系电话	86 0510 88232821/85740444 15028637575

产品详情

柔性风琴式防护罩

- 1.使用专用材料，耐冷却剂，防油，砂轮沫，铁屑等。具有行程长和压缩小的特点。
- 2.此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点
- 3.护罩行程长，压缩小，长度的比值为1:10
- 4.该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等；
- 5.护罩具行程长和压缩小的优点；
- 6.护罩的风箱速度可达200m/分；

<钢板防护罩>

是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度 10m /min 之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度 30m /min 之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。钢板防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况最大拉伸与最小压缩比例应在 3：1 和 5：1 之间（最高可达 10：1）。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。

钢板机床导轨防护罩设计参数

代号	名称	数据	备注	代号	名称	数据	备注
le	拉伸后长度			bs	滚轮支承宽度		
lz	压缩后长度			bm	滑块支承宽度		
lt	最大行程			a°、b°	弓型倾角		
b	导轨宽度			n	预计节数		
bc	防护罩总宽			d	钢板厚度		用户预选
h	防护罩总高				安装孔		按用户要求
h1	导轨侧面高度			钢板材料	1gr13	2cr13	用户选定
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮	滑块	用户选定
h3	安装位置高度			配套机床型号			
h4	安装板高度			订货单位			
h5	滚轮高度			联系人		电话	

注：1. 用户订货时只要填明上数据、选定材料，我厂代为设计、制造。 2.
 如用户对护罩型式有特殊要求，我厂可与用户协商设计，满足要求。 3.
 每种防护罩填写一张。如样本不够，可复印填写。

螺旋钢带保护套

性能：螺旋钢带保护套系我厂和意大利开发的一种新颖的机床功能部件，用于数控机床、加工中心等各类精密机床、液压、各个轴系、杠类及滚珠丝杠的防护。它不但具有防尘、防切屑、防冷却液等功能，而且能维护机床正常精度，延长机床使用寿命，增加美观。结构特点：螺旋钢带保护套采用优质弹簧钢带经热处理制造而成，对滚珠丝杠、轴、杆类零件实行保护。保护套通过安装在被保护件二端的对中法兰，与被保护件实行无接触联接。该保护套与对中法兰之间联接安全是依靠它本身的预压缩弹力而实现的，因此在工作中运行稳定、伸缩自如、噪音极低，其表面呈黑色光泽，与机床上大部分法兰件协调

盔甲式不锈钢护罩的每个折层能经受强烈的振动而不变形，同时应用在风箱上，以900 高温而仍保持原有的状态，他们之间彼此支持，起着阻碍小碎片渗透的作用。

1.按在护罩格上伸缩片。2.小的空间必要条件。3.可靠的保护层低御大量的灰尘，砂末，铁屑耐高温。4.伸缩片是铝合金和不锈钢板制成。5.没有粘合关系

圆筒式橡胶丝杠、光杠、工具磨护罩

该产品的外部为三防布和耐油橡胶做成，没有沙眼。

可防尘、防水、防油、防乳剂和化学药品，

外部面料是三防布,内有坚硬的钢丝圈支撑、能在高温110 、低温-40 之间正常工作。

如需直径和长度，由用户指定。本产品使用范围为120mt/分

本产品的加工定制是是，类型是螺旋杠排屑机，品牌是普发特，尺寸是6000（cm），重量是200，主机功率是380，材质是不锈铁，传送能力是速度快，传送距离是不限，工作电压是380，工作电流是4000，规格是螺旋排屑机