

HY-0050工业电锅炉

产品名称	HY-0050工业电锅炉
公司名称	沧县鸿宇节能电采暖销售部
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:鸿宇
公司地址	沧县风化店乡前枣元村
联系电话	86-03174803539 13102709932

产品详情

沧州市鸿宇智能电器设备有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有雄厚的高新技术力量、先进的生产工艺、检测设备、销售体系和优质的服务团队。鸿宇公司拥有国内唯一电双变频多层变频加热体自主知识产权的专利技术.产品以其独创的理念得到了国家科技部和国家专利局的认可。为节能减排，低碳采暖加热，减少燃煤燃气对人类生存环境的污染，作出了卓越的贡献，受到同行业界的极大关注。

鸿宇微电脑全自动变频采暖热水炉

智能、洁净、节能、环保、方便、安全、永不漏电，比煤省钱，

主要适用于：工厂、学校、宾馆、酒店、医院、温棚、行政单位、门店、办公室、别墅、住宅小区、洗浴中心、游泳馆等的采暖及水的加热。鸿宇采暖热效率高，升温速度快，开机1分钟左右，出口水的温度就达60度，温度您可随意控制，采暖不干燥，空气湿润更舒服；省心省力，即开即热，智能全自动温控运行，避免了天然气和煤气中毒及火灾不安全因素，循环水被磁化，管道内不结水垢，免于维护，没有燃煤燃气造成的环污染，更有利于身体健康；防干烧、防超温、防结冰等防护功能。多层变频加热体专利技术，是真正的水电分离式的电磁感应加热，永不漏电，中国人民保险公司质量承保，安全无忧，放心使用。核心特点：一.省心 显示 1.采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示。2.加热温度显示范围：0 -99 .设定工作温度显示范围：20-85 。 3.设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。

4.实时时钟显示：定时开、关机间范围 00-24。 5.启动加热温差度数范围：5-20度。

6.循环泵温度范围：20-60度。

7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

鸿宇工作状态动态显示 a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。

b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。

c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“eo”。

d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。 鸿宇操作简单容易控制。本款电采暖炉完全自动控制，设定好时间和温度，可以自动开关，温度达到上限则停止，达到下限则自动打开。燃气炉和煤炉则无法控制如此精确。

按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。

按键名称如下：关机键、设置键、上调/防冻键、下调/定时键(也可摇控操作)。

设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大；按“设置”键二次，设定加热温度；

按“设置”键三次，设定启动热温差度数；按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；

按“设置”键五次，校正时钟小时；按“设置”键六次，校正时钟分钟；

按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟，

按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟，

按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，

按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”

按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，

定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。

上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。

下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。 二. 高效: 鸿宇升温快、热效率

率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70 以上，10分钟暖气片温度达到75 以上。电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达28万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。 三. 节能: 鸿宇智能电采暖炉采用微电脑控制，水温达到设置温度即停止工作，下降八度左右后重新开始工作，智能控制，节能高效

因以下原因，用电量具有浮动性：1当地的室外温度。2.用户房屋的密闭情况。3.管道设计及暖气片的热效率。4.人为的设置和使用习惯（如开关机时间，温度的设置）。鸿宇以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60 ,烧至60 时自动停止工作,自动转到保温状态,当温度下降到低于设置温度5 时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5 ,每天工作时间在3-4小时，非常省电，并不是一直耗电。） 四. 安全: 1.现在家庭电炉一般都在入户总开关箱内装有漏电保护开关，一旦发生漏电，立即跳闸。在社区总配电箱里，也装有漏电保护开关；电采暖炉的开关也是漏电保护开关，可以说是层层保护，哪怕其中有个漏电保护开关坏了，也不影响其他的开关跳闸。而燃气炉需要的管道则不像电路那样容易控制。煤炉则容易引起煤气中毒。 2.无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。 加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢，双重保护着加热器，这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。 五. 环保: 无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。电能是最洁净的能源，绝对不会污染您哪怕一点空间。燃气炉多多少少都会有天然气进入空气，煤炉就更不用说了。 六. 舒适: 以电做能源 以水做介质 房间无干燥和风蚀感。 七.

小巧：体积 2kw-6kw 45 × 32 × 12cm ； 6kw-12kw 62 × 40 × 19cm。 八. 安装简单方便:

安装简单,和普通采暖炉具一样,体积小,可挂在房间任意角落。 九. 适用范围广: 鸿宇可以和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统,不论城市农村均可安装,2kw-500kw的专业取暖,采暖面积达20-6300平方米,广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。 鸿宇智能炉功能说明: 1.恒温控制:

若上电后不设定工作温度,系统按默认参数50 工作;若设定工作温度,则按设定的运行。 开机后,控制器检测到加热温度比设定温度低8 ,按设定档位,开启加热管,当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源,停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8 又再度开启加热管,以此循环达到恒温。

2.鸿宇水暖循环: 当加热管开启后系统默认加热温度高于50 时,循环泵开启,进行水暖循环;当温度低于40 时,循环泵关闭,停止水暖循环。 3.鸿宇定时功能: 系统默认每天白天开机时间为10:00,关机时间为14:00。晚上开机时间为18:00,关机时间为次日凌晨06:00。 可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成,启动定时功能才生效。

4.鸿宇防干烧功能: 当采暖炉缺水干烧时,保护器检测到温度高于95 时,立刻切断加热管电源。

5.鸿宇漏电保护: 当检测到漏电电流大于15ma时,马上切断电源,防止出现人触电,显示屏显示故障代码和警告提示,故障排除后,控制器重新开机才可以正常工作。 6.鸿宇防冻功能: 控制器在通电的情况下,启动防冻功能时当检测到温度低于3 时,加热器开始加热;当检测到温度升高到8 时,加热器停止加热。

7.鸿宇记忆功能: 各种设置的参数有记忆功能,切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后,掉电后也可照常运行,上电后不用再再次校正时间。 故障说明:

1.漏电保护:显示故障代码“e0”。 2.传感器故障:显示故障代码“e1”。

3.干烧温控器保护:显示故障代码“e2”。 注意事项:

1.传感器为铜头b3950-50k传感器;显示板上6芯插座为烧程序插口,整机使用时不用插线。

2.定时开和定时关时间请不要设为相同,若相同则只有定时关机功能。

3.四个定时时间若用其中1-3个,请把不用的时间设为24:00即可。

4.控制器在不通电的情况下,可记忆三个月;三个月左右请适时为控制器通电,为电池充电。 5.因显示

板控制芯片为电池供电,当外部电源供电时会出现模式切换状态,因此当外部电源供电时会出现“e0”代码,请按一下“开关机键”进入外部电源模式。 产品的优越性:[与燃煤、燃气相比]由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨,用电采暖已接近于煤的开资,与燃气相比,费用可节省30%,购机费可省50%,本产品杜绝加煤清灰麻烦,无环境污染,避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控,并设有双重防漏电,防干烧等多种保护功能,使用户有充分的安全保障,放心使用。[与空调及其它电热取暖相比]使用费用可省20%,本产品热效率高,热稳定性好,升温速度快,无噪声,空气不干燥,没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖,易清理,更有利于健康。[与集中供暖相比]

使用费用可节约20%以上,无压水循环系统,自我调控,不受供暖时间限制,保证了房间温湿自然调节

。 功能特点: 安全性:本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片,智能遥控控制,设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时,具有体积小,重量轻,操作简单,安装方便等优点。 节能性:本产品结构设计合理三档可调的加热内胆,微电脑智能恒温控制,定时开、关机的人性化设计,一机多带的优点,合理有效利用电源。 实用性:

微电脑智能遥控控制,彩色中文显示,0-99 温度显示,20-85

任意设置,双时段的定时开、关机设置,实现了设备为人服务,而不是人伺候设备目的。 健康的选择鸿宇智能遥控电采暖壁挂炉,不再当锅炉工,不再为烧火封火,加煤清灰而烦恼,不再怕烟熏火燎影响健康,本产品给您更多精力和时间品味生活,共享天伦。

本产品的加工定制是是,安装方式是快装锅炉,品牌是鸿宇,型号是HY-0050,循环方式是辅助循环锅炉,出口压力是低压,锅炉用途是生活锅炉,输入功率是50(KW),应用领域是生活采暖和洗浴,结构

形式是立式，加热方式是电能加热，耗电量是20%