

除湿机CFZ-30S 可林艾尔

产品名称	除湿机CFZ-30S 可林艾尔
公司名称	济南鹏宇机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:可林艾尔 水箱:软管排水
公司地址	济南市历下区燕翔路15号204室
联系电话	15963132768

产品详情

可林艾尔工业防潮设备,升温式除湿机, cfz-30s技术参数

除 湿 量：720升/天

适 用 范 围：700-1000平方米/层高2.6米

电 源：380v~50hz

最大输入电流：25a

额定输入功率：15kw

除 霜 方 式：自动

循 环 风 量：8400立方米/小时

排 水 方 式：水管

使用环境温度：5-38

压 缩 器 保 护：三分钟延时

体 积：1600*500*1850mm

净 重：420kg

除湿量是在标准环境条件下测定的,如上cfz-30s除湿量标720升 / 天,就是指在 30 / rh80% 的环境下 24 小时测定的出水容积。

可林艾尔工业防潮设备,升温式除湿机cfz-30s技术说明：

- 1.控制方式：全湿度显示,微电脑自动控制除湿,自动化霜.
- 2.压缩机：日本大金涡旋式压缩机
- 3.压缩机：三分钟延时保护.
- 4.排水方式：水管连续排水
- 5.湿度传感器：采用日本神荣湿度探头
- 6.移动方式：地脚采用万向轮,移动方便

可林艾尔工业防潮设备,升温式除湿机原理: cleanair除湿器产品属冷冻式除湿器，整器由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、器壳及控制器组成，工作原理是：由风扇将潮湿空气抽入器内，经过制冷系统(压缩机，蒸发器，冷凝器)相互作用下凝结成霜，系统自动升温化霜成水，产生出干燥空气排出，如此循环使室内湿度降低，潮湿空间逐步达到干爽的效果

可林艾尔工业除湿器已广泛用于资料室、图书馆、电脑房、精密仪器室、医院及贵重物品仓库，化纤、制药、军工、玻璃、食品、电子、冶金、印刷、仓库、地下室、档案室、电力、电信、卷烟、医药、印刷、茶叶、纺织等对湿度有要求的场所。

本产品的加工定制是否，品牌是可林艾尔，水箱是软管排水，控制方式是电子型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是CFZ-30S，除湿量是30kg/h，电脑自动除霜是是，水满防溢停机是是，适用温度/湿度范围是5-38