

# 包装设备、封口机械 金富隆

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 包装设备、封口机械 金富隆               |
| 公司名称 | 东莞市万江富隆包装机械设备经营部            |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 | 功能:杀菌、干燥,封口,裹包,捆扎<br>品牌:金富隆 |
| 公司地址 | 广东 东莞市 万江区107国道石美路段高基楼8号    |
| 联系电话 | 076922703157 13560854115    |

## 产品详情

|     |            |      |                      |
|-----|------------|------|----------------------|
| 工定制 | 是          | 品牌   | 金富隆                  |
| 型号  | 500/300    | 功率   | 11 ( kw )            |
| 电源  | 380 ( v )  | 机械尺寸 | 1600*740*1050 ( mm ) |
| 重量  | 130 ( kg ) |      |                      |

### 技术说明:

名厂开关掣,性能稳定

电子调速器调整输送带速度快慢

采用全隔热装置及耐高温隔热帘布,大大减少热能损耗,有效节约成本

采用水晶石英管发热,大功率电机,使收缩炉升温快,可根据产品大小调节输送速度和炉内温度.

本产品采用收缩膜对物品单件或多件集合进行热收缩包装,使物品透明美观,防潮防腐。它广泛应用于五金、电子、食品、医疗、纺织品、电子、烟酒、茶叶、文化用品、塑料制品、地板、日常用品等的外包装.

| 型 号               | sm-4020       | sm-5030       | sm-6040       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 机械尺寸 l*w*h ( mm ) | 1400*570*1200 | 1600*670*1350 | 3000*790*1520 |
| 炉腔尺寸 l*w*h ( mm ) | 900*400*200   | 1200*500*300  | 1800*600*400  |
| 包装速度 ( 件/小时 )     | 1000-3000     | 2000-3000     | 2500*3500     |

|          |           |           |           |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 净重 ( kg) | 130       | 200       | 250       |
| 功率 ( kw) | 6.3       | 11        | 13        |
| 电源电压     | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |

本产品的加工定制是否，功能是杀菌、干燥,封口,裹包,捆扎，品牌是金富隆，型号是500\*300，电压是380（V），功率是13（Kw），包装膜宽是500（mm），制成袋尺寸是500（mm），包装速度是100 - 300（袋/分钟），重量是130（kg），外形尺寸是1600\*740\*1050（mm），包装材料是PVC/POF/PP，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是酒类饮料,矿泉水、纯净水,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,谷物,服装，适用行业是餐饮,食品,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是保修一年