

JT-CDC互锁传递窗 密闭洁净室空气净化

产品名称	JT-CDC互锁传递窗 密闭洁净室空气净化
公司名称	深圳市洁特科技有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 用途:密闭洁净室空气净化 适用对象:空气
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道清湖铭泉5栋1310
联系电话	15989554131 18926590968

产品详情

简介

传递窗作为洁净室的一种辅助设备，主要用于洁净区与洁净区、非洁净区与洁净区之间的小件物品的传递，以减少洁净室的开门次数，最大限度的降低洁净区的污染。

特点

- 1、短距离传递窗工作台面采用不锈钢板，平整光洁耐磨
- 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便

两侧门设有机械互锁或电子互锁装置，确保两侧门不能同时处于开启状态。

- 4、可根据客户需要，订制各种非标尺寸和落地式传递窗。

分类

传递窗可分为：标准传递窗与风淋式传递窗。

配件

- 1、全不锈钢传递窗
- 2、紫外线杀菌灯
- 3、蜂鸣器
- 4、对讲机
- 5、电子互锁

标准传递窗参数

名称 电磁互锁传递窗 机械互锁传递窗

规格型号 pb-1 pb-2

外形尺寸 (l×w×h mm) 785×600×690 785×600×690

内部尺寸 (l×w×h mm) 600×600×600 600×600×600

门互锁方式 电子互锁 机械互锁

箱体材质 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）

内壁材质 不锈钢板

风淋式传递窗参数

名称 风淋式机械互锁传递窗 风淋式电子互锁传递窗

规格型号 pb-3 pb-6

外形尺寸 (l×w×h mm) 980×700×1800 980×700×1800

内部尺寸 (l×w×h mm) 660×700×600 660×700×600

风速 25m/s以上 25m/s以上

喷嘴数量 4只 4只

风淋周期 15s 15s

门互锁方式 机械互锁 电子互锁

箱体材质 优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理，哑光白色（可订制各种颜色）

内壁材质 不锈钢板

电源 380v 50hz 三相 380v 50hz 三相

功率 0.75kw 0.75kw

本产品的原理是真空过滤，用途是密闭洁净室空气净化，适用对象是空气，样式是筒式，品牌是深圳洁特，型号是JT-CDC，性能是精密过滤,高效过滤,其他，滤料类型是其他，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料,其他，产品类型是全新，设备重量是35（Kg），外形尺寸是640*580*500（mm），适用范围是化工,制药,汽车,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,染料,纺织，规格是640*580*500mm