

双联牌SL102型微量水分测定仪

产品名称	双联牌SL102型微量水分测定仪
公司名称	淄博双联仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:双联
公司地址	淄博高新区泰美路8号（亚华电子综合楼二期301室）
联系电话	暂无

产品详情

高灵敏度、高精度、高再现性,中文菜单与提示,操作简便直观,低功耗节能设计,可内置蓄电池用于便携测量,适用于石油、化工、电力、制药等领域,可测样品类型:固体、液体、气体

技术参数精度:测试水量在10ug~1000ug之间 误差小于 $\pm 5\text{ug}$ 测试水量大于1000ug
误差小于 $\pm 0.3\%$ 分辨率:0.1ug电解电流:0~400ma待机功耗:4w外形尺寸:250×190×85mm

主要特点1. 128×64点阵液晶显示屏,汉字提示操作,直观友好2. 使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果3. 大电解电流,可迅速达到平衡点,进入测试状态4. 带时间标记的历史记录,最多存储256个,掉电保存时间10年5. 具有屏幕保护功能,延长液晶使用寿命6. 具有开机自检功能

sl101型全自动微量水分测定仪的原理:经典理论:卡尔—菲休库仑法(gb7600)

sl101型全自动微量水分测定仪特殊功能:大电流本底补偿功能,减小待机时间;国家标准修订时,仪器程序可升级;

本产品的加工定制是是,类型是水分测定仪,品牌是双联,型号是SL102,可测样品状态是固体、液体、气体,重复性误差是误差小于 $\pm 5\text{ug}$ 、误差小于 $\pm 0.3\%$,外形尺寸是250×190×85(mm),适用范围是石油、化工、电力、制药等领域