双联牌SL102型微量水分测定仪

产品名称	双联牌SL102型微量水分测定仪
公司名称	淄博双联仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:水分测定仪 品牌:双联
公司地址	淄博高新区泰美路8号（亚华电子综合楼二期301室）
联系电话	暂无

产品详情

高灵敏度、高精度、高再现性,中文菜单与提示，操作简便直观,低功耗节能设计，可内置蓄电池用于便携测量,适用于石油、化工、电力、制药等领域,可测样品类型：固体、液体、气体

技术参数精度：测试水量在10ug～1000ug之间 误差小于±5ug 测试水量大于1000ug
误差小于±0.3%分辨率：0.1ug电解电流：0～400ma待机功耗： 4w外形尺寸：250×190×85mm

主要特点1. 128×64点阵液晶显示屏，汉字提示操作，直观友好2. 使用电解液空白电流补偿、电解液平衡点漂移补偿来修正测量结果3. 大电解电流，可迅速达到平衡点，进人测试状态4. 带时间标记的历史记录，最多存储256个，掉电保存时间10年5. 具有屏幕保护功能，延长液晶使用寿命6. 具有开机自检功能

sl101型全自动微量水分测定仪的原理：经典理论：卡尔—菲休库仑法（gb7600）

sl101型全自动微量水分测定仪特殊功能：大电流本底补偿功能，减小待机时间；国家标准修订时，仪器程序可升级；

本产品的加工定制是是，类型是水分测定仪，品牌是双联，型号是SL102，可测样品状态是固体、液体、气体，重复性误差是误差小于±5ug、误差小于±0.3%，外形尺寸是250×190×85（mm），适用范围是石油、化工、电力、制药等领域