

ZNN-D12数显十二速旋转粘度计

产品名称	ZNN-D12数显十二速旋转粘度计
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:ZNN-D12
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

我们特长：为大中小型企业单位，团体组织，学校个人提供设备之外的日用工业耗材分销，我们的每种产品价格不一定是市场最低的，但是我们反对暴利。我们向您保证，您在我们这里购买，您的时间、您的效率、您的心情综合物价比都会体现出最高价值。

我们对那些购买任何产品只求价格便宜的客户，那我们不适合您，但是您可以来我们这里咨询产品，我们会根据您的咨询向您提供产品相关知识，便于您对产品的了解便于您能找到价格最低的产品。

qd18工业品分销中心，致力于为客户提供设备的工业全线产品、充足的现货储备、公平的透明采购方式、便捷的产品查找和订购、快速的产品配送，在qd18将体验到全球领先的工业品销售模式，节省客户的时间和成本。

我们的产品：产品含盖30大类，提供超过20万种国内为知名品牌工业产品，保证正品，最大程度满足客户的产品选择需求。

我们的服务：一直注重于不断提供服务水平、成为客户值得信赖的合作伙伴。公开透明的价格体系，提供正规发票，当天订货、第二天发货、为客户提供全面解决方案。

znn-d12数显十二速旋转粘度计

可进行各流变参数的测量，根据多点测量数值绘制流变曲线，确定液体在流动过程中的流型，选用合适的计算公式，对非牛顿流体进行较精确的测量，用于现场钻井液流变参数的研究分析，同时，可进行动、静切力、流性指数和稠度系数等一系列技术参数的测定。有利于安全、快速、科学钻井的需要。具有操作方便，测试准确、测量范围大的特点。

2. 本机采用高细分电机驱动器,配合步进电机保证电机扭矩大，转速准确、平稳。

3. 步进电机同步带传动，噪声小、调速方便。
4. 粘度测量采用进口数字传感器,测量精确、稳定、传感器抗干扰性好。
5. 直接数字显示粘度值。
6. 零点校正功能。
7. 可保存20组测量数据（包括年月日、样品号、粘度值、转速、时间），断电保存数据不丢失。

主要技术参数

序号	名称	技术指标
1	电源	220v ± 5% 50hz
2	变速范围	1、 2、 3、 6、 10、 20、 30、 60、 100、 200、 300、 600r/min
3	速 梯	1.7、 3.4、 5.1、 10.2、 17、 34、 51、 102、 170、 340、 511、 1022 s-1
4	测量精度	1~50 mpa · s ± 1 mpa.s (牛顿流体) 50mpa · s以上 ± 4% (牛顿流体)
5	粘度测量范围	牛顿流体： 1~1200mpa.s (f1---4测量组件) 非牛顿流体： 1~300 mpa.s (f1----4测量组件) 剪切应力： 0~613.2pa (f1-----4测量组件)

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是ZNN-D12，类型是旋转粘度计，测量范围是1~1200mPa.s (MPa . s) ，准确度是 ± 4%，装箱数是1