

SNB-3数字粘度计 南北

产品名称	SNB-3数字粘度计 南北
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南北 型号:SNB-3
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

粘度计、旋转粘度计、便携式粘度计、数显粘度计、ndj-1粘度计、乌氏粘度计、布氏粘度计、涂料粘度计、数字粘度计、厂家直销（价格优惠）——郑州南北仪器设备有限公司（郑州南北集团）

snb-3数字式粘度计

无级变速数字式粘度计

技术指标：

粘度测量范围：100—8000万(mpa·s/cp),选配0号转子,测量下限可到5mpa.s/cp。

速度：0.1转/分-99.9转/分 无级变速(无齿轮带动)。 标配转子数量：4根(1#,2#,3#,4#)。

测量精度：±1.0%(满量程)。 重现性：0.5%(满量程)。 输入电压：110v/220v。 输入频率：50hz/60hz。

可选配件：

超低粘度适配器(0号转子),微型打印机,专用粘度恒温水槽,snb数据采集和绘图软件,小量样品适配器(配置21#,27#,28#,29#号转子),标准油,远程遥控器。

备注说明：

如果选配了小量样品适配器,仪器将由标配1#,2#,3#,4#号转子改为配置21#,27#,28#,29#号转子,如果需要配置更多的转子,定货时需要特别指出。 1#,2#,3#,4#号转子粘度测量范围为100—8000万 (mpa.s/cp) , 小量样品适配器(21#,27#,28#,29#号转子)粘度测量范围为50—1000万 (mpa • s/cp)。

技术优点：

本型号适用于测量中、高粘度的液体。可单机使用，也可连接微型打印机和电脑实现数据采集。应用本公司的发明专利，克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端，实现单转多次采样的技术。高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。

针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。

具有人性化、个性化设计、0.1-99.9rpm转速无级设定。lcd液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。可选购snb数据采集和绘图软件实现数据采集和数据分析，也可选购微型单色打印机实现定时打印测量结果。该仪器满量程、各档线性度全部通过电脑接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国外同类型先进水平。

内建rtd温度探头实时监控样品温度，精度为0.1，温度范围为0-100。

采用16位微电脑处理器为核心,高细分驱动步进电机、数字式液晶带蓝色背光功能。

根据需要可任选不同标准转子。

根据需要可选购计量局标准物质来校正粘度计，使检验水平与国际标准接轨。

郑州南北集团产品详细信息、最新优惠价格、请电话联系我们的、我们竭诚为您服务、欢迎您来电咨询选购！

南北集团具有完善的售后服务保障体系，覆盖国内各市县区的售后服务网络，产品使用期间凡发生质量问题，只需拨打南北集团售后服务热线，后续的故障确认，技术指导，上门服务，定期回访都有我南北集团售后服务体系完成。

您可以通过热线电话或者客服手机联系我们，我们的销售经理会尽快和您联系。

本产品的加工定制是是，品牌是南北，型号是SNB-3，类型是数字粘度计，测量范围是100—8000万（MPa . s），准确度是±1.0%(满量程)。，装箱数是1