

供应SBWZ-2460热电阻温度变送器

产品名称	供应SBWZ-2460热电阻温度变送器
公司名称	天长市永仪仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:永仪 型号:SBWZ-2460
公司地址	天长市铜城镇铜北村沟埂队
联系电话	86-05507517868 15955084142

产品详情

sbwr(z)-2 60型二线制热电偶（热电阻）温度变送器

1.概述 sbwr(z)-2 60型二线制热电偶（热电阻）温度变送器是属于ddz-s系列仪表中现场中现场安装的温度变送器，采用源共用二根（二线制）导线传输，其它性能则与架装式四线制热电偶温度变送器相同，广泛应用于钢铁、冶金、食品、医药及环保等部门。本变送器为非隔离型。防爆场所采用防爆结构，并用安全栅供电；非防爆场所采用普通结构。

2.功能及特征 将热电偶或热电阻输入信号转为与温度呈线性关系的4~20madc标准信号输出。可以节省价格昂贵的补偿导线，有一般铜导线代可显著降低系统的投入费用。微小信号就近处理后变成高电平电流信号远传，抗干扰增强，提高了系统的可靠性。与四线制温度变送器传输方式不同外，其他方面则基本一致。

3.主要技术指标
 输入信号:热电偶、热电阻 基本误差:±0.5%（热电偶）±0.2%（热电阻） 电源电压:24vdc±10%
 冷端补偿误差: 0.1×基本误差/1 工作条件:环境温度：-20~75 相对湿度：90%（rh）
 功耗：<0.75w 重量：<50g 4.结构形式 安装方式:一体化铠装或分离式结构安装
 外形尺寸:42×12（外径×高）（mm） 安装孔矩:165±0.25（mm）螺钉m5×2.5 订货须知
 订货时须注明产品型号规格、分度号、量程；特殊规格可协商订货。6.型号规格

型号	分度号	测量范围
sbwz-2160	cu50	-50 ~150
sbwz-2260	cu100	-50 ~150

sbwz-2360	pt10	-200 ~500
sbwz-2460	pt100	-200 ~500
sbwr-2160	e	0 ~800
sbwr-2260	k	0 ~1300
sbwr-2360	s	0 ~1600
sbwr-2460	b	400 ~1800
sbwr-2560	r	0 ~1600
sbwr2660	j	0 ~600
sbwr-2760	t	-200 ~400
sbwr-2860	n	0 ~1300
sbwr-2960	w	0 ~2300

本产品的加工定制是否，品牌是永仪，型号是SBWZ-2460，类型是热电阻温度变送器，测量范围是0-200（ ），测量精度是0.2%FS（ ），输出信号是4-20mA，工作电压是4~20mA（V）