立式燃油锅炉 快装锅炉 豫东

产品名称	立式燃油锅炉 快装锅炉 豫东
公司名称	太康县豫东锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:豫东
公司地址	太康县张集乡司庄北60米
联系电话	13939455602 15893666086

产品详情

立式燃油、燃气蒸汽锅炉（燃气蒸汽发生器）

用途：

为食品加工、印染、制药、服装熨烫提供生产用汽，医疗机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆的采暖提供蒸汽，亦可通过水箱加热提供生活热水。蒸包子锅炉、煮豆浆锅炉

特性描述

结构特点：

1 锅炉水容量少，产汽快，满足用户需求；

2 位于锅炉上部大容量环形蒸汽室和锅内汽水分离措施，确保随时提供高品质蒸汽；

3 炉体内置极低水位保护装置，随时检测炉体内水位变化，避免炉体干烧，发生安全事故；

4 配备优质安全阀、截止阀、液位电极（日本欧姆龙）压力表及压力控制器等安全附件，确保锅炉可靠运行；

5配备高品质水位计，锅炉水位清晰可辩；

6 尾部烟道可以加装冷凝器，实现余热回收，提高锅炉效率。

7 烟管内置经特殊设计的扰流片，强化对流换热，提高热效率；

8立式结构，紧凑而美观，占地面积小，造型优雅，色泽明快；

9 选配高性能plc和5.7 ” 触摸屏控制系统，抗干扰能力强，维修方便，工作安全可靠，确保锅炉在恶劣环境下，长期稳定工作；

保护功能:

1、超压联锁保护：锅炉内压力超过设定值时，禁止加热器工作并报警提示。

2、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。

3、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断加热管控制电路，防止加热管发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。

4、过流保护：当锅炉超负荷（电压过高）工作时，漏

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是豫东，型号是LSS系列，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是轻油柴油，燃料耗量是节能环保，适用范围是食品纺织，结构形式是立式